Ref: ENL18012050PO/DC

Serie Argenta Plus ENL

IP55 anreihbare Stahlblech-Standschränke

Standschrank ENL IP55 1800x1200x500. Doppeltür ohne Montageplatte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Große Ingenieurprojekte
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Bodenstehend / Standmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1800 x 1200 x 500
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
NEMA-Schutzart:	1, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1800 x 1200 x 500
Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):	970 x 410
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	1710 x 1110 x 410

Ref: ENL18012050PO/DC

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Symmetrische Doppeltür, Volltüren
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	2
Körpertyp:	Anreihbar
Art der Installation:	Schwenkhebel mit 5-mm-Doppelbart-Einsatz
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	4
Anz. Schl.:	1x4P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Inaktiver Türflügel mit 2-Punkt-Innenverschluss. Zamak-Schlüssel enthalten

Materialien

Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz aus Zamak und Griff aus Polyamid, blau (RAL 5013) und anthrazitgrau (RAL 7016)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Oberfläche:	Grundiert und mit Polyester-Strukturlack lackiert
Türstärke (mm):	2
Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):	1,5
Rückwand-Stärke (mm):	1,5
Kabeleinführungsdeckel-Stärke (mm):	1,2

Ref: ENL18012050PO/DC

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Bemessungsstrom (A): Bis 6200 (je nach Typ des Zubehörs)

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
603,2	754,1	904,9	1055,7	1206,5

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:
Montierte Ausführung
Verstärkte Palettierung mit Eckschutzelementen aus doppelwandigem Kraftkarton
Vorderund Rückseite mit Schutzfolie und hochtransparenter Schrumpffolie Doppelter QR-Code für Informationen
Die Montageplatte und die Seitenwände (falls bestellt) werden an der Außenseite des Schranks befestigt und auf derselben Palette geliefert
Schlüssel aus Zamak für 5-mm-Doppelbartverschluss
Packs
6er-Packs zur Optimierung der Handhabung und des Transports dieser großformatigen Schränke

Einzelverpackungsart: Palette

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 1.975 x 1.25 x 0.65

Nettogewicht je Einheit (kg): 136,947

Bruttogewicht je Einheit (kg): 150,642

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044010441

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000261

Ref: ENL18012050PO/DC

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ENL18012050PODC.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ENL18012050PODC.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENL18012050PODC.pdf
Produktzeichnung EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.ENL18012050PODC.edz
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92871
Videos:	ARGENTA PLUS POD ENL (ESP-ING)