**Ref: ENL20016080PO/DC**

# Serie Argenta Plus ENL

## IP55 anreihbare Stahlblech-Standschränke

Standschrank ENL IP55 2000x1600x800. Doppeltür ohne Montageplatte



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Große Ingenieurprojekte |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Bodenstehend / Standmontage |
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 2000 x 1600 x 800 |
| **Werkstoffgüte:** | kaltgewalztes Stahlblech |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP55 |
| **NEMA-Schutzart:** | 1, 12 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK10 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 2000 x 1600 x 800 |
| **Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):** | 1370 x 710 |
| **Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):** | 1910 x 1510 x 710 |

## Ref: ENL20016080PO/DC

### Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Symmetrische Doppeltür, Volltüren |
| **wechselbarer Türanschlag:** | Ja |
| **Anzahl der Türen:** | 2 |
| **Körpertyp:** | Anreihbar |
| **Art der Installation:** | Schwenkhebel mit 5-mm-Doppelbart-Einsatz |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |
| **Anzahl der Scharniere:** | 4 |
| **Anz. Schl.:** | 1x4P |
| **Verriegelung - Schlüsseltyp:** | Doppelbart 5 mm Inaktiver Türflügel mit 2-Punkt-Innenverschluss. Zamak-Schlüssel enthalten |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Verschlussmaterial:** | Verschlusseinsatz aus Zamak und Griff aus Polyamid, blau (RAL 5013) und anthrazitgrau (RAL 7016) |
| **Dichtungsmaterial:** | Polyurethan (PU) |
| **Farbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Oberfläche:** | Grundiert und mit Polyester-Strukturlack lackiert |
| **Türstärke (mm):** | 2 |
| **Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):** | 1,5 |
| **Rückwand-Stärke (mm):** | 1,5 |
| **Kabeleinführungsdeckel-Stärke (mm):** | 1,2 |

## Ref: ENL20016080PO/DC

### Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Bemessungsstrom (A):** Bis 6200 (je nach Typ des Zubehörs)

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1006,7 | 1258,4 | 1510,1 | 1761,8 | 2013,4 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

**Richtlinie:** 2014/35/EU

**Normen:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

### Verpackung

**Lieferumfang:**
**Montierte Ausführung**
Verstärkte Palettierung mit Eckschutzelementen aus doppelwandigem Kraftkarton
Vorderund Rückseite mit Schutzfolie und hochtransparenter Schrumpffolie Doppelter QR-Code für Informationen
Die Montageplatte und die Seitenwände (falls bestellt) werden an der Außenseite des Schranks befestigt und auf derselben Palette geliefert
Schlüssel aus Zamak für 5-mm-Doppelbartverschluss
**Packs**
6er-Packs zur Optimierung der Handhabung und des Transports dieser großformatigen Schränke

**Einzelverpackungsart:** Palette

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 1

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 2.175 x 1.65 x 0.95

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 200,329

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 220,362

### Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044137650

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC000261

## Ref: ENL20016080PO/DC

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ENL20016080PODC.stp |
| **Produktzeichnung DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ENL20016080PODC.dxf |
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENL20016080PODC.pdf |
| **Produktzeichnung EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.ENL20016080PODC.edz |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/92871 |
| **Videos:** | ARGENTA PLUS POD ENL (ESP-ING) |