Ref: ENL22060100PO/SP

Serie Argenta Plus ENL

IP55 anreihbare Stahlblech-Standschränke

Standschrank ENL IP55 2200x600x1000. Volltür ohne Montageplatte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Große Ingenieurprojekte
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Bodenstehend / Standmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	2200 x 600 x 1000
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
NEMA-Schutzart:	1, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	2200 x 600 x 1000
Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):	370 x 910
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	2110 x 510 x 910

Ref: ENL22060100PO/SP

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Anreihbar
Art der Installation:	Schwenkhebel mit 5-mm-Doppelbart-Einsatz
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	4
Anz. Schl.:	1x4P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten

Materialien

Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz aus Zamak und Griff aus Polyamid, blau (RAL 5013) und anthrazitgrau (RAL 7016)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Oberfläche:	Grundiert und mit Polyester-Strukturlack lackiert
Türstärke (mm):	2
Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):	1,5
Rückwand-Stärke (mm):	1,5
Kabeleinführungsdeckel-Stärke (mm):	1,2

Ref: ENL22060100PO/SP

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Bemessungsstrom (A): Bis 6200 (je nach Typ des Zubehörs)

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
731,3	914,1	1096,9	1279,7	1462,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:

Montierte Ausführung
Verstärkte Palettierung mit Eckschutzelementen aus doppelwandigem Kraftkarton
Vorderund Rückseite mit Schutzfolie und hochtransparenter Schrumpffolie Doppelter QR-Code für Informationen
Die Montageplatte und die Seitenwände (falls bestellt) werden an der Außenseite des Schranks befestigt und auf derselben Palette geliefert
Schlüssel aus Zamak für 5-mm-Doppelbartverschluss
Packs
6er-Packs zur Optimierung der Handhabung und des Transports dieser großformatigen Schränke

Einzelverpackungsart: Palette

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 2.32 x 0.7 x 1.15

Nettogewicht je Einheit (kg): 102,524

Bruttogewicht je Einheit (kg): 112,777

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044243337

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000261

Ref: ENL22060100PO/SP

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ENL22060100POSP.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ENL22060100POSP.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENL22060100POSP.pdf
Produktzeichnung EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.ENL22060100POSP.edz
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92871
Videos:	ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING)