Ref: ENLBP2008060PT/SP

Serie Argenta Plus Rack 19"

Kompakte 19"-Rack

Anreihschränke mit schwenkrahmen 2000x800x600. Transparente Tür ohne Platte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Große Ingenieurprojekte
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Bodenstehend / Standmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	2000 x 800 x 600
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
NEMA-Schutzart:	1, 12
Schlagfestigkeit:	IK09

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	2000 x 800 x 600
Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):	570 x 510
Sichtfläche der Glastür - HxB (mm):	1786 x 420

Ref: ENLBP2008060PT/SP

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einfache Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Anreihbar
Art der Installation:	Schwenkhebel mit 5-mm-Doppelbart-Einsatz
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	4
Anz. Schl.:	1x4P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten

Materialien

Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz aus Zamak und Griff aus Polyamid, blau (RAL 5013) und anthrazitgrau (RAL 7016)
Montagerahmenmaterial:	Verzinkter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Oberfläche:	Grundiert und mit Polyester-Strukturlack lackiert
Türstärke (mm):	4
Stärke der Seitenwand (mm):	1,5
Kabeleinführungsdeckel-Stärke (mm):	1,2

Ref: ENLBP2008060PT/SP

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg):	100

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC
Bemessungsstrom (A):	Bis 6200 (je nach Typ des Zubehörs)

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
557,9	697,4	836,9	976,4	1115,8

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung auf Palette, geschützt mit Wabenkarton-Kantenschutz und Schrumpffolie
Einzelverpackungsart:	Palette
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	2.175 x 0.85 x 0.75
Nettogewicht je Einheit (kg):	151,072
Bruttogewicht je Einheit (kg):	166,179

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044059501
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC000261

Downloads (Links)

Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENLBP2008060PTSP.pdf

Ref: ENLBP2008060PT/SP

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/91085
Videos:	ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING)