Ref: ENLPC1656060

Serie PC-Schaltschrank

IP55 PC-Schaltschrank

PC-schaltschrank 1650x600x600. Transparente tür



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Bodenstehend / Standmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1650 x 600 x 600
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK09

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1650 x 600 x 600
Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):	370 x 510

Ref: ENLPC1656060

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einfache Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Anreihbar
Art der Installation:	Schlitz 1,5x3
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	4
Anz. Schl.:	4x1P

Materialien

Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Oberfläche:	Grundiert und mit Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,5
Türstärke (mm):	4
Kabeleinführungsdeckel-Stärke (mm):	1,2

Ref: ENLPC1656060

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Bemessungsstrom (A): Bis 6200 (je nach Typ des Zubehörs)

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
403,9	504,9	605,9	706,9	807,8

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung auf Palette, geschützt mit Wabenkarton-Kantenschutz und Schrumpffolie
Inklusive zwei Hebeösen zur Erleichterung des Transports

Einzelverpackungsart: Palette

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 1.9 x 0.7 x 0.7

Nettogewicht je Einheit (kg): 111,009

Bruttogewicht je Einheit (kg): 122,11

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044088051

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC002499

Downloads (Links)

Produktzeichnung (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENLPC1656060.pdf

Montageanleitung: https://assemblysteps.org/qr/92871