Ref: ENLPC1656080

Serie PC-Schaltschrank

IP55 PC-Schaltschrank

PC-schaltschrank 1650x600x800. Transparente tür



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Bodenstehend / Standmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1650 x 600 x 800
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK09

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1650 x 600 x 800
Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):	370 x 710

Ref: ENLPC1656080

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einfache Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Anreihbar
Art der Installation:	Schlitz 1,5x3
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	4
Anz. Schl.:	4x1P

Materialien

Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Oberfläche:	Grundiert und mit Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,5
Türstärke (mm):	4
Kabeleinführungsdeckel-Stärke (mm):	1,2

Ref: ENLPC1656080

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC
Bemessungsstrom (A):	Bis 6200 (je nach Typ des Zubehörs)

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung auf Palette, geschützt mit Wabenkarton-Kantenschutz und Schrumpffolie Inklusive zwei Hebeösen zur Erleichterung des Transports
Einzelverpackungsart:	Palette
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	1.825 x 0.7 x 0.95
Nettogewicht je Einheit (kg):	123,6
Bruttogewicht je Einheit (kg):	135,96

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044088075
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC002499

Downloads (Links)

Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENLPC1656080.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92871