**Ref: EP048**

# Serie Light

## IP65-IP67 Abzweigdosen

Abzweigdose mit Vollabdeckung IP54 Ø84x50. Mit Konen



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse) |
| **Für Außenmontage geeignet:** | Ja |
| **Art der Installation:** | Aufputz |
| **Werkstoffgüte:** | Polystyrol (PS) |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP54 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK07 |
| **Glühdrahtfestigkeit (ºC):** | 650 |
| **Kugeldruckprüfung (ºC):** | 70 |
| **Doppelte Isolierung:** | Schutzklasse II |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 0 x 0 x 50 |
| **Kabeleinführung Nr. Kegel M25:** | 4 |

## Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Volltür |
| **Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:** | Anschraubbar |
| **wechselbarer Türanschlag:** | NEIN |
| **UV-Schutz:** | NEIN |
| **Anzahl der Türen:** | 1 |
| **Art der Installation:** | Mit Schrauben |
| **Plombierbar:** | Ja |

## Ref: EP048

| | |
|---|---|
| **Anreihbar:** | NEIN |
| **Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):** | NEIN |
| **inklusive DIN-Schiene:** | NEIN |
| **Ausgestattet mit:** | Sonstige |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |
| **Form:** | Rund |

## Materialien

| | |
|---|---|
| **halogenfreie Materialien:** | Ja |
| **Gehäuse-/Basismaterial:** | Polystyrol (PS) |
| **Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:** | Polystyrol (PS) |
| **Kegelmaterial:** | PVC |
| **Grundfarbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Konusfarbe:** | Grau RAL 7035 |

## Ref: EP048

### Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,3 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

**Richtlinie:** 2014/35/EU

**Normen:** UNE-EN 60670-22

### Verpackung

**Lieferumfang:** Die Produkte sind individuell durch Schrumpffolie geschützt und werden in Mehrfachverpackungen aus Karton versandt, die den Mindestverpackungseinheiten entsprechen
Die Referenz EP048 wird ohne Plastikfolie geliefert Die Etikette wird direct auf dem Gehäuse gestellt
Bei Gehäusen mit Kabeldurchführungskegeln werden die Kegel in montiertem Zustand geliefert
Zubehörbeutel: 2 Schrauben mit Pfeil und 2 Schrauben ohne Pfeil

**Einzelverpackungsart:** Ohne gitterbox

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 134

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 0.002 x 0.43 x 0.43

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 0,075

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 0,082

### Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044180007

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC002600

### Downloads (Links)

## Ref: EP048

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/EP048.stp |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/ |