**Ref: EXA3030135**

# Serie Tecno

## IP66 Stahlblech-Klemmenkästen

Klemmenkasten IP66 Stahlblech 300x300x135. Kabeleinführung, Schraubdeckel



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Automatisierung und Steuerung |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Aufputz |
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 300 x 300 x 135 |
| **Werkstoffgüte:** | kaltgewalztes Stahlblech |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP66 |
| **NEMA-Schutzart:** | 1, 4, 12 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK10 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 300 x 300 x 135 |
| **Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):** | 65 x 195 |
| **Mündung/Gehäuse - HxB (mm):** | 275 x 275 |

## Ref: EXA3030135

### Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Verschraubte Volltür |
| **Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:** | Anschraubbar |
| **wechselbarer Türanschlag:** | NEIN |
| **Körpertyp:** | Kompakt |
| **Art der Installation:** | Mit Schrauben |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |
| **Anzahl Montageplattenträger (seitlich):** | 2 |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Verschlussmaterial:** | Verzinkter Stahl. |
| **Dichtungsmaterial:** | Polyurethan (PU) |
| **Farbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Oberfläche:** | Mit Polyester-Strukturlack lackiert |
| **Gehäusestärke (mm):** | 1,2 |
| **Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):** | 1,2 |

## Ref: EXA3030135

### Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 28,1 | 35,1 | 42,2 | 49,2 | 56,2 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

**Richtlinie:** 2014/35/EU

**Normen:** UNE-EN 62208

### Verpackung

**Lieferumfang:** Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Platte und Zubehörbeutel
**Zubehörbeutel**:
Schrauben mit Kappe zur Befestigung der Abdeckung am Gehäuse
Seitliche und mittlere Halterungen (mittlere Halterung nur bei Gehäusen mit 600 und 800 mm Höhe)
Kabeldurchführungs-Abdeckung mit Schrauben (nur bei Modellen des Typs EXA inbegriffen)
Ø9 mm Dübel zur Wandbefestigung und Entwässerung

**Einzelverpackungsart:** Karton

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 1

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 0.32 x 0.315 x 0.155

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 4,969

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 5,465

### Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044016856

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC002713

### Downloads (Links)

**Produktzeichnung DXF (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/EXA3030135.dxf

## Ref: EXA3030135

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/EXA3030135.pdf |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/92894 |