Ref: GME14PO/PH/RR

Serie Gold-M UP

IP40 UP-Kleinverteiler Metalltür

IP40 UP-Kleinverteiler Hohlwände 1x14 te. Metall-tür PE/N



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiärsektor (Wohngebäude)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz - Hohlwand

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	14
Reihenanzahl:	1x14

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	850
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	337 x 387 x 97
Unterputz-Einbau - HxBxT (mm):	304 x 354 x 87
Kabeleinführung oben (mm):	5x10
Kabeleinführung unten (mm):	5x10
Kabeleinführung hinten (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Kabeleinführung links und rechts (mm):	1xø50-1x(80x54)

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Volltür

Ref: GME14PO/PH/RR

wechselbarer Türanschlag:	Ja
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Druckverschluss ohne Schlüssel
Anz. Schl.:	1
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22040)
Plombierbar:	NEIN
Anreihbar:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	Ja
Neutral- und Schutzleiterquerschnitt (mm²):	6x(2,5-6)+6x(4-10)+1x(10-25)+1x(16-35)
inklusive DIN-Schiene:	Ja
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	kaltgewalztes Stahlblech
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	kaltgewalztes Stahlblech
Material der Chassisabdeckung:	Polystyrol (PS)
Verschlussmaterial:	Polycarbonat (PC)
Grundfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003
Oberfläche:	Mit glattem Polyesterlack lackiert

Ref: GME14PO/PH/RR

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

max. zulässiger Strom (A): 125

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
14,2	17,8	21,3	24,9	28,4

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: EN-IEC 60670-1-24

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in Einzelverpackung
Mehrfachverpackungen werden durch Umhüllen der einzelnen Packungen mit Klarsichtfolie gebildet
Bei Lieferung sind alle Elemente montiert, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel mitgelieferten Elemente
Zubehörbeutel:
Schrauben für den Verschluss von abnehmbarer KunststoffAbdeckung, Frontabdeckung und Metallrahmen
Einbausatz für Hohlwände (für Kästen des Typs GME/PH)
Weiße Modulabdeckung (6 Module)
Wasserwaage
Modul-Identifikationsstreifen

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 4

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.354 x 0.399 x 0.113

Nettogewicht je Einheit (kg): 2,678

Bruttogewicht je Einheit (kg): 2,946

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044217444

Zolltarifnummer: 85381000

Ref: GME14PO/PH/RR

ETIM 9.0-Code:	EC000214

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GME14POPHRR.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GME14POPHRR.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GME14POPHRR.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/91401
Videos:	GOLD-M EMPOTRAR LOW