**Ref: GMEM42PO/PH**

# Serie Gold-MM Multimedia Metall

## IP40 UP-Multimediadosen aus Metall

IP40-Multimedia-Geh. (Hohlwand, UP) mit multimedia-platte 300x295 und 14 Mod.



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Tertiärsektor (Wohngebäude) |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Unterputz - Hohlwand |
| **Werkstoffgüte:** | kaltgewalztes Stahlblech |

## Modulare Kapazität

| | |
|---|---|
| **Kapazität/Anzahl der Module:** | 14 |
| **Reihenanzahl:** | 1x14 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP40 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK08 |
| **Glühdrahtfestigkeit (ºC):** | 850 |
| **Doppelte Isolierung:** | Schutzklasse II |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 627 x 387 x 97 |
| **Unterputz-Einbau - HxBxT (mm):** | 594 x 354 x 87 |
| **Kabeleinführung hinten (mm):** | 2x[2xM25-1xM32-1xM40] |
| **Kabeleinführung links und rechts (mm):** | 5xø50-1x(80x54) |
| **Montageplattenabmessungen - HxB (mm):** | 300 x 295 |

## Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Volltür |

## Ref: GMEM42PO/PH

| | |
|---|---|
| **wechselbarer Türanschlag:** | NEIN |
| **UV-Schutz:** | NEIN |
| **Anzahl der Türen:** | 1 |
| **Art der Installation:** | Druckverschluss ohne Schlüssel |
| **Anz. Schl.:** | 1 |
| **Verriegelung - Schlüsseltyp:** | Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22040) |
| **Plombierbar:** | NEIN |
| **Anreihbar:** | Ja |
| **Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):** | NEIN |
| **inklusive DIN-Schiene:** | Ja |
| **Platte:** | Ja |
| **Plattentyp:** | Mikroperforiert |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | Ja |

## Materialien

| | |
|---|---|
| **halogenfreie Materialien:** | Ja |
| **Gehäuse-/Basismaterial:** | ABS |
| **Rahmenmaterial:** | kaltgewalztes Stahlblech |
| **Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:** | kaltgewalztes Stahlblech |
| **Material der Chassisabdeckung:** | ABS |
| **Verschlussmaterial:** | Polycarbonat (PC) |
| **Grundfarbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Rahmenfarbe:** | Weiß RAL 9003 |
| **Türfarbe:** | Weiß RAL 9003 |
| **Oberfläche:** | Mit glattem Polyesterlack lackiert |

## Ref: GMEM42PO/PH

### Elektrische Eigenschaften

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 26,2 | 32,8 | 39,3 | 45,9 | 52,5 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Verpackung

**Lieferumfang:**

Lieferung in Einzelverpackung
Werden mehrere Artikel zusammen versendet, werden sie mit transparenter Folie gebündelt
Lieferung mit allen vormontierten Elementen, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel enthaltenen Teile
**Zubehörbeutel**:
Schrauben für den Rahmen-Basis-Verschluss
Montagesatz für Hohlwände (nur bei Gehäusen Typ GMEM/PH)
Weiße Modulabdeckung, 6 Module
Wasserwaage
Modul-Beschriftungsstreifen

**Einzelverpackungsart:** Karton

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 2

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 0.644 x 0.399 x 0.113

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 4,443

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 4,888

### Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044535708

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC000214

### Downloads (Links)

**Produktzeichnung STP (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GMEM42POPH.stp

**Produktzeichnung DXF (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GMEM42POPH.dxf

**Produktzeichnung (PDF):** https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GMEM42POPH.pdf

**Montageanleitung:** https://assemblysteps.org/qr/91151