Ref: GMEM70PO

Serie Gold-MM Multimedia Metall

IP40 UP-Multimediadosen aus Metall

IP40-Multimedia-gehäuse (unterputz) mit multimedia-platte 550x295 und 14 module



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiärsektor (Wohngebäude)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Unterputz - Massivwand
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	14
Reihenanzahl:	1x14

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	877 x 387 x 99
Unterputz-Einbau - HxBxT (mm):	842 x 352 x 89
Kabeleinführung hinten (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Kabeleinführung links und rechts (mm):	8xø50-1x(80x54)
Montageplattenabmessungen - HxB (mm):	550 x 295

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Volltür

Ref: GMEM70PO

wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Druckverschluss ohne Schlüssel
Anz. Schl.:	1
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22040)
Plombierbar:	NEIN
Anreihbar:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	Ja
Platte:	Ja
Plattentyp:	Mikroperforiert
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	Ja

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Rahmenmaterial:	kaltgewalztes Stahlblech
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	kaltgewalztes Stahlblech
Material der Chassisabdeckung:	Polystyrol (PS)
Verschlussmaterial:	Polycarbonat (PC)
Grundfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Weiß RAL 9003
Oberfläche:	Mit glattem Polyesterlack lackiert

Ref: GMEM70PO

Elektrische Eigenschaften

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
36,6	45,7	54,9	64,0	73,2

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Verpackung

Lieferumfang:

Lieferung in Einzelverpackung
Werden mehrere Artikel zusammen versendet, werden sie mit transparenter Folie gebündelt
Lieferung mit allen vormontierten Elementen, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel enthaltenen Teile
Zubehörbeutel:
Schrauben für den Rahmen-Basis-Verschluss
Montagesatz für Hohlwände (nur bei Gehäusen Typ GMEM/PH)
Weiße Modulabdeckung, 6 Module
Wasserwaage
Modul-Beschriftungsstreifen

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.894 x 0.399 x 0.108

Nettogewicht je Einheit (kg): 6,519

Bruttogewicht je Einheit (kg): 7,17

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044535739

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000214

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GMEM70PO.stp

Produktzeichnung DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GMEM70PO.dxf

Produktzeichnung (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GMEM70PO.pdf

Montageanleitung: https://assemblysteps.org/qr/91151