**Ref: GN8010030/PD**

# Serie Argenta

## IP66 Stahlblech-Wandgehäuse

Wandgehäuse IP55 Stahlblech 800x1000x300. Doppeltür mit Platte



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Automatisierung und Steuerung |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Wandmontage |
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 800 x 1000 x 300 |
| **Werkstoffgüte:** | kaltgewalztes Stahlblech |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP55 |
| **NEMA-Schutzart:** | 1, 12 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK10 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 800 x 1000 x 300 |
| **Montageplattenabmessungen - HxB (mm):** | 770 x 950 |
| **Kabeleinführung (Breite x Tiefe) (mm):** | 125 x 885 |
| **Wandmontage - HxB (mm):** | 760 x 960 |
| **Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):** | 750 x 950 x 279 |

## Ref: GN8010030/PD

### Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Doppelte Volltür |
| **wechselbarer Türanschlag:** | Ja |
| **Anzahl der Türen:** | 2 |
| **Körpertyp:** | Kompakt |
| **Art der Installation:** | 5-mm-Doppelbart |
| **Platte:** | Ja |
| **Plattentyp:** | Glatt |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |
| **Anzahl der Scharniere:** | 6 |
| **Anz. Schl.:** | 1x3P |
| **Verriegelung - Schlüsseltyp:** | Doppelbart 5 mm. Polyamidschlüssel enthalten |
| **Anzahl der Türprofile:** | 4 |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Verschlussmaterial:** | Verschlusseinsatz aus Zamak, Zunge aus Stahl und Gehäuse aus Polyamid, grau (RAL 7037) |
| **Plattenmaterial:** | Galvanisierter Stahl |
| **Dichtungsmaterial:** | Polyurethan (PU) |
| **Farbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Oberfläche:** | Grundiert und mit Polyester-Strukturlack lackiert |
| **Gehäusestärke (mm):** | 1,5 |
| **Türstärke (mm):** | 1,5 |
| **Plattenstärke (mm):** | 2 |
| **Kabeleinführungsdeckel-Stärke (mm):** | 2 |

## Ref: GN8010030/PD

### Maximale Belastungen

| | |
|---|---|
| **Max. Gesamtlast (kg):** | 390 |
| **Max. Türbelastung (kg):** | 40 |
| **Max. Belastung der Montageplatte (kg):** | 350 |

### Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 216,9 | 271,1 | 325,4 | 379,6 | 433,8 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

| | |
|---|---|
| **Richtlinie:** | Niederspannungsrichtlinie,RoHS-Richtlinie |
| **Verordnung:** | Britische Sicherheitsverordnung für elektrische Geräte |
| **Normen:** | EN 62208 |

### Verpackung

**Lieferumfang:** Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Montageplatte und Zubehörbeutel
**Montageplatte:**
Gehäuse mit einer Höhe ≤700 mm und einer Breite <800 mm werden unmontiert in der Verpackung geliefert
Gehäuse mit einer Höhe ≤700 mm und einer Breite ≥800 mm werden montiert geliefert
Gehäuse mit einer Höhe von >700 mm werden montiert geliefert
**Zubehörbeutel:**
4 wasserdichte Stopfen (falls die Befestigungsbohrungen für die Wandmontage nicht verwendet werden)
Set aus Mutter und Unterlegscheibe zur Befestigung des Erdungskabels
Gummi-Abstandshalter, Muttern, Unterlegscheiben und Entwässerungsstopfen
5 mm Doppelbart-Schlüssel
Kabeleinführungsabdeckung und Befestigungsschrauben

| | |
|---|---|
| **Einzelverpackungsart:** | Karton |
| **M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** | Einheit |
| **Mindestverkaufsmenge:** | 1 |
| **Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** | 0.815 x 1.02 x 0.32 |
| **Nettogewicht je Einheit (kg):** | 52,578 |

## Ref: GN8010030/PD

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht je Einheit (kg):** | 57,835 |

### Kodierung

| | |
|---|---|
| **GTIN-13-Code:** | 8431044495095 |
| **Zolltarifnummer:** | 85381000 |
| **ETIM 9.0-Code:** | EC000261 |

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GN8010030PD.stp |
| **Produktzeichnung DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GN8010030PD.dxf |
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GN8010030PD.pdf |
| **Produktzeichnung EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.GN8010030PD.edz |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/92890 |