Ref: GNL608040

Serie Argenta anreihbar

IP54 anreihbare Stahlblech-Wandgehäuse

Anreihbares Wandgehäuse IP54 Stahlblech 600x800x400. Volltür mit Platte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Wandmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	600 x 810 x 400
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP54
NEMA-Schutzart:	1, 4, 12
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	600 x 810 x 400
Montageplattenabmessungen - HxB (mm):	570 x 750
Wandmontage - HxB (mm):	560 x 755
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	550 x 750 x 350

Ref: GNL608040

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Anreihbar
Art der Installation:	5-mm-Doppelbart
Platte:	Ja
Plattentyp:	Glatt
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	2
Anz. Schl.:	1x3P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Polyamidschlüssel enthalten
Anzahl der Türprofile:	2

Materialien

Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz aus Zamak, Zunge aus Stahl und Gehäuse aus Polyamid, grau (RAL 7037)
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Oberfläche:	Grundiert und mit Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,5
Türstärke (mm):	1,5
Plattenstärke (mm):	2

Ref: GNL608040

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg):	275
Max. Türbelastung (kg):	25
Max. Belastung der Montageplatte (kg):	250

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
160,2	200,2	240,2	280,3	320,3

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	Niederspannungsrichtlinie,RoHS-Richtlinie
Verordnung:	Britische Sicherheitsverordnung für elektrische Geräte
Normen:	EN 62208

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung in Einzelverpackung mit Schrank, Montageplatte und Zubehörbeutel **Zubehörbeutel:** 4 Dichtstopfen, falls die Ausstanzungen zur Wandbefestigung nicht verwendet werden Satz Muttern und Unterlegscheiben zur Befestigung des Erdungskabels Plattenabstandshalter, Muttern, Unterlegscheiben und Entwässerungsstopfen Schlüssel Kabeleinführungsabdeckung und Schrauben für deren Montage
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.62 x 0.825 x 0.42
Nettogewicht je Einheit (kg):	32,084
Bruttogewicht je Einheit (kg):	35,293

Kodierung

Ref: GNL608040

GTIN-13-Code:	8431044338095
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC000261

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GNL608040.stp
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GNL608040.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/90393