Ref: GPS24PT/RR

Serie Gold-P AP

IP40 AP-Kleinverteiler mit Kunststofftür

IP40 AP-Kleinverteiler 2x12 (24) te. Transparente tür PE/N



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Tertiärsektor (Wohngebäude)
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	24
Reihenanzahl:	2x12

Technische Daten

Schutzart:	IP40
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse I

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	419 x 285 x 118
Kabeleinführung oben (mm):	4x4
Kabeleinführung unten (mm):	1xM50/M40 4xM25/M20 5xM25/M16
Kabeleinführung hinten (mm):	2xM40/M32 4xM25
Kabeleinführung links und rechts (mm):	2xØ27 - 1x(60x32)

Zusätzliche Merkmale

Ref: GPS24PT/RR

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
UV-Schutz:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Druckverschluss ohne Schlüssel
Anz. Schl.:	1
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel als Zubehör (Ref. 22015)
Plombierbar:	NEIN
Anreihbar:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	Ja
Neutral- und Schutzleiterquerschnitt (mm²):	8x(2,5-6)+8x(4-10)+1x(10-25)+1x(16-35)
inklusive DIN-Schiene:	Ja
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Material der Chassisabdeckung:	ABS
Verschlussmaterial:	ABS
Grundfarbe:	Weiß RAL 9003
Türfarbe:	Getönt

Ref: GPS24PT/RR

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

max. zulässiger Strom (A): 125

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
21,2	26,5	31,8	37,1	42,4

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: EN-IEC 62208:2023,EN-IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN 60670-24:2013/A11:2023

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in Einzelverpackung
Bei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiert
Alle Elemente werden zusammengebaut geliefert, mit Ausnahme der im Zubehörbeutel enthaltenen Elemente
Zubehörbeutel:
Schrauben für Rahmen-Unterteil-Verschluss
Türscharniere
Abdeckung für weiße Module (6 Module)

`Luftdichte Verschlüsse`

Ebene
Kennungsstreifen für Module

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 6

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.429 x 0.291 x 0.128

Nettogewicht je Einheit (kg): 2,162

Bruttogewicht je Einheit (kg): 2,378

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044179605

Zolltarifnummer: 85381000

Ref: GPS24PT/RR

ETIM 9.0-Code:	EC000214

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GPS24PTRR.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GPS24PTRR.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GPS24PTRR.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/91376
Videos:	GOLD-P EMPOTRAR Y SUPERFICIE LOW