Ref: GSVT322

Serie Light

IP65-IP67 Abzweigdosen

IP65 Motorschutzgehäuse transparenter Abdeckung 253x342x191. Mit kegeln



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse)
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	Polystyrol (PS)

Technische Daten

Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK07
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	243 x 333 x 191
Kabeleinführung Nr. Kegel M40:	12

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sichttür oben
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Anschraubbar
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Mit Schrauben
Plombierbar:	Ja

Ref: GSVT322

Anreihbar:	NEIN
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	NEIN
Ausgestattet mit:	Sonstige
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Form:	Rechteckig

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	Polystyrol (PS)
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Kegelmaterial:	PVC
Grundfarbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt
Konusfarbe:	Grau RAL 7035

Ref: GSVT322

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
19,4	24,2	29,1	33,9	38,8

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 60670-22

Verpackung

Lieferumfang: Die Produkte sind individuell durch Schrumpffolie geschützt und werden in Mehrfachverpackungen aus Karton versandt, die den Mindestverpackungseinheiten entsprechen
Die Referenz EP048 wird ohne Plastikfolie geliefert Die Etikette wird direct auf dem Gehäuse gestellt
Bei Gehäusen mit Kabeldurchführungskegeln werden die Kegel in montiertem Zustand geliefert
Zubehörbeutel: 2 Schrauben mit Pfeil und 2 Schrauben ohne Pfeil

Einzelverpackungsart: Schrumpffolie

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 2

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.145 x 0.43 x 0.43

Nettogewicht je Einheit (kg): 1,334

Bruttogewicht je Einheit (kg): 1,467

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044199856

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC002600

Downloads (Links)

Ref: GSVT322

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GSVT322.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GSVT322.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GSVT322.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/