Ref: HT250

Serie Regeln

Regelung

Hygrotherme



Hauptmerkmale

Für Außenmontage geeignet:	NEIN

Zusätzliche Merkmale

Betriebsspannung (V):	230 AC 50/60 Hz
Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit (%):	50-90
Elektrischer Anschluss:	5-polige Klemme
Gerätemontage:	35 mm DIN-Schienenclip

Belüftung

Anschlagbar:	NEIN

Regeln

Temperatureinstellbereich (°C):	0-60
Kontaktart:	Wechslerrelais
Kontaktwiderstand (mΩ):	10
Lebensdauer (Zyklen):	NC: 50 000 / NA: 100 000
Max. Schaltspannung (V):	NC: 240 AC 6 (1) A NA: 240 AC 8 (1,6) A
Schaltdifferenz (Temperatur):	2 K (±1 K Toleranz) bei 25 °C (50 %)
Schaltdifferenz (Feuchtigkeit) (%RH):	4 % RH (±1 % Toleranz) bei 25 °C (50 %)
Ansprechzeit (Feuchte) (Sek.):	≈5
optische Anzeige:	LED

Technische Daten

Schutzart:	IP20

Ref: HT250

Materialien

Werkstoffgüte:	Kunststoff, UL 94 V-0
Filter:	NEIN
halogenfreie Materialien:	NEIN
Farbe:	Grau

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	77 x 60 x 43

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.077 x 0.06 x 0.043
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,162
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,178

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044400143
Zolltarifnummer:	85369095
ETIM 9.0-Code:	EC004587

Downloads (Links)

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/HT250.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/HT250.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/