Ref: IA3C8010

Serie Leistungsschalter: schutzsysteme

Schutzsysteme

Miniatur-leistungsschalter 3P 80AC 10KA 230/400V 50/60HZ kompatibel mit zubehör



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrial
Produkttyp:	Sistema de protección magnetotérmica
Polzahl:	3P
Charakteristik:	C
Bemessungsstrom - In (A):	80
Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (Icn):	10
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	87 x 81 x 78

Elektrische Daten

Bemessungsfrequenz (Hz):	50/60
Bemessungsbetriebsspannung - Ue (V):	400
Bemessungsisolationsspannung - Ui (V):	500
Maximale Arbeitsspannung - Umax (V):	440
Dielektrische Prüfspannung (kV):	2
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele):	4000
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele):	4000

Anschluss und Installationen

Umgebungstemperatur (24-h-Mittelwert ≤ 35 °C) (°C):	-5 / +40
Kalibrierungstemperatur des thermischen Auslösers (°C):	30
Lagertemperatur (ºC):	-25 / +70
Schutzart der Anschlussklemme:	IP40
Leiter (mm²):	35

Ref: IA3C8010

Gerätemontage:	DIN-Schiene
Verschmutzungsgrad:	2
Anzugsdrehmoment (Nm):	3,5
Anschluss:	Oben und unten

Zusätzliche Merkmale

Schutzart aller Seiten:	IP20
Selektiver Schutz:	NEIN
Ausschaltverzögerung:	NEIN
Mit Verriegelungsvorrichtung:	NEIN
Zusatzausrüstung:	NEIN
Explosionsgeschützt:	NEIN
Für Außenmontage geeignet:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	NEIN

Zertifikate und Vorschriften

Normen:	EN 60898-1

Verpackung

Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.087 x 0.081 x 0.078
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,552
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,607

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044379340
Zolltarifnummer:	8536209090
ETIM 9.0-Code:	EC000042