**Ref: INX10010030/PD-316**

# Serie Argenta Inox

## IP66 Edelstahl-Wandgehäuse

Wandgehäuse IP55 Edelstahl AISI 316L 1000x1000x300. Doppeltür mit Platte



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Korrosive Umgebungen,Lebensmittelindustrie |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Wandmontage |
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 1000 x 1000 x 300 |
| **Werkstoffgüte:** | Edelstahl AISI 316 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP55 |
| **NEMA-Schutzart:** | 1, 12 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK10 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 1000 x 1000 x 300 |
| **Montageplattenabmessungen - HxB (mm):** | 970 x 950 |
| **Wandmontage - HxB (mm):** | 960 x 960 |
| **Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):** | 950 x 950 x 279 |

## Ref: INX10010030/PD-316

### Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Doppelte Volltür |
| **wechselbarer Türanschlag:** | Ja |
| **Anzahl der Türen:** | 2 |
| **Körpertyp:** | Kompakt |
| **Art der Installation:** | 5-mm-Doppelbart |
| **Platte:** | Ja |
| **Plattentyp:** | Glatt |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |
| **Anzahl der Scharniere:** | 6 |
| **Anz. Schl.:** | 1x3P |
| **Verriegelung - Schlüsseltyp:** | Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten |
| **Anzahl der Türprofile:** | 4 |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Verschlussmaterial:** | Verschlusseinsatz, Zunge und Gehäuse aus Zamak |
| **Plattenmaterial:** | Galvanisierter Stahl |
| **Dichtungsmaterial:** | Polyurethan (PU) |
| **Oberfläche:** | Satiniert mit Scotch 320 |
| **Gehäusestärke (mm):** | 1,5 |
| **Türstärke (mm):** | 1,5 |
| **Plattenstärke (mm):** | 2 |

## Ref: INX10010030/PD-316

### Maximale Belastungen

| | |
|---|---|
| **Max. Gesamtlast (kg):** | 390 |
| **Max. Türbelastung (kg):** | 40 |
| **Max. Belastung der Montageplatte (kg):** | 350 |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Maximale Spannung (V):** | 1000 AC / 1500 DC |

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 259,6 | 324,5 | 389,4 | 454,3 | 519,2 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Verpackung

**Lieferumfang:**

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Montageplatte und Zubehörbeutel
Die Gehäuse sind mit einer Schutzfolie versehen
**Montageplatte:**
Gehäuse mit einer Höhe ≤700 mm und einer Breite 800 mm werden unmontiert in der Verpackung geliefert
Gehäuse mit einer Höhe ≤700 mm und einer Breite ≥800 mm werden montiert geliefert
Gehäuse mit einer Höhe von >700 mm werden montiert geliefert
**Gehäuse:**
4 wasserdichte Stopfen (falls die Aussparungen für die Wandmontage nicht verwendet werden)
Erdungsset bestehend aus Mutter, Unterlegscheibe und Erdungssymbol-Etikett
Plattenhöhenversteller und Muttern
5 mm Doppelbart-Schlüssel

| | |
|---|---|
| **Einzelverpackungsart:** | Karton |
| **M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** | Einheit |
| **Mindestverkaufsmenge:** | 1 |
| **Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** | 1.02 x 1.015 x 0.32 |
| **Nettogewicht je Einheit (kg):** | 59,006 |
| **Bruttogewicht je Einheit (kg):** | 64,906 |

### Kodierung

| | |
|---|---|
| **GTIN-13-Code:** | 8431044088884 |
| **Zolltarifnummer:** | 85381000 |

## Ref: INX10010030/PD-316

| | |
|---|---|
| **ETIM 9.0-Code:** | EC000261 |

## Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/INX10010030PD-316.stp |
| **Produktzeichnung DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/INX10010030PD-316.dxf |
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/INX10010030PD-316.pdf |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/92890_1 |