Ref: INX304015-316

Serie Argenta Inox

IP66 Edelstahl-Wandgehäuse

Wandgehäuse IP66 Edelstahl AISI 316L 300x400x150. Volltür mit Platte



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Korrosive Umgebungen,Lebensmittelindustrie
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Wandmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	300 x 400 x 150
Werkstoffgüte:	Edelstahl AISI 316

Technische Daten

Schutzart:	IP66
NEMA-Schutzart:	1, 4, 4x, 12
Schlagfestigkeit:	IK08

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	300 x 400 x 150
Montageplattenabmessungen - HxB (mm):	270 x 350
Wandmontage - HxB (mm):	260 x 360
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	250 x 350 x 129

Ref: INX304015-316

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	5-mm-Doppelbart
Platte:	Ja
Plattentyp:	Glatt
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	2
Anz. Schl.:	1x1P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten

Materialien

Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz, Zunge und Gehäuse aus Zamak
Plattenmaterial:	Galvanisierter Stahl
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Oberfläche:	Satiniert mit Scotch 320
Gehäusestärke (mm):	1,2
Türstärke (mm):	1,2
Plattenstärke (mm):	2

Ref: INX304015-316

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg):	175
Max. Türbelastung (kg):	25
Max. Belastung der Montageplatte (kg):	150

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
36,6	45,8	55,0	64,1	73,3

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Verpackung

Lieferumfang:

Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Montageplatte und Zubehörbeutel
Die Gehäuse sind mit einer Schutzfolie versehen
Montageplatte:
Gehäuse mit einer Höhe ≤700 mm und einer Breite 800 mm werden unmontiert in der Verpackung geliefert
Gehäuse mit einer Höhe ≤700 mm und einer Breite ≥800 mm werden montiert geliefert
Gehäuse mit einer Höhe von >700 mm werden montiert geliefert
Gehäuse:
4 wasserdichte Stopfen (falls die Aussparungen für die Wandmontage nicht verwendet werden)
Erdungsset bestehend aus Mutter, Unterlegscheibe und Erdungssymbol-Etikett
Plattenhöhenversteller und Muttern
5 mm Doppelbart-Schlüssel

Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.315 x 0.42 x 0.17
Nettogewicht je Einheit (kg):	7,22
Bruttogewicht je Einheit (kg):	7,942

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044518534
Zolltarifnummer:	85381000

Ref: INX304015-316

ETIM 9.0-Code:	EC000261

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/INX304015-316.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/INX304015-316.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/INX304015-316.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92890_1