**Ref: INX806030**

# Serie Argenta Inox

## IP66 Edelstahl-Wandgehäuse

Wandgehäuse IP66 Edelstahl AISI 304L 800x600x300. Volltür mit Platte



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Korrosive Umgebungen,Lebensmittelindustrie |
| **Für Außenmontage geeignet:** | NEIN |
| **Art der Installation:** | Wandmontage |
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 800 x 600 x 300 |
| **Werkstoffgüte:** | Edelstahl AISI 304 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP66 |
| **NEMA-Schutzart:** | 1, 4, 4x, 12 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK10 |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 800 x 600 x 300 |
| **Montageplattenabmessungen - HxB (mm):** | 770 x 550 |
| **Wandmontage - HxB (mm):** | 760 x 560 |
| **Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):** | 750 x 550 x 279 |

## Ref: INX806030

### Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Einzeltür, Volltür |
| **wechselbarer Türanschlag:** | Ja |
| **Anzahl der Türen:** | 1 |
| **Körpertyp:** | Kompakt |
| **Art der Installation:** | 5-mm-Doppelbart |
| **Platte:** | Ja |
| **Plattentyp:** | Glatt |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |
| **Anzahl der Scharniere:** | 2 |
| **Anz. Schl.:** | 2x1P |
| **Verriegelung - Schlüsseltyp:** | Doppelbart 5 mm Zamak-Schlüssel enthalten |
| **Anzahl der Türprofile:** | 2 |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Verschlussmaterial:** | Verschlusseinsatz, Zunge und Gehäuse aus Zamak |
| **Plattenmaterial:** | Galvanisierter Stahl |
| **Dichtungsmaterial:** | Polyurethan (PU) |
| **Oberfläche:** | Satiniert mit Scotch 320 |
| **Gehäusestärke (mm):** | 1,5 |
| **Türstärke (mm):** | 1,5 |
| **Plattenstärke (mm):** | 2 |

## Ref: INX806030

### Maximale Belastungen

| | |
|---|---|
| **Max. Gesamtlast (kg):** | 325 |
| **Max. Türbelastung (kg):** | 25 |
| **Max. Belastung der Montageplatte (kg):** | 300 |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Maximale Spannung (V):** | 1000 AC / 1500 DC |

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 149,2 | 186,5 | 223,7 | 261,0 | 298,3 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Zertifikate und Vorschriften

| | |
|---|---|
| **Richtlinie:** | 2014/35/EU |
| **Normen:** | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

### Verpackung

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang:** | Lieferung in Einzelverpackung mit Gehäuse, Montageplatte und Zubehörbeutel<br>Die Gehäuse sind mit einer Schutzfolie versehen<br>**Montageplatte:**<br>Gehäuse mit einer Höhe ≤700 mm und einer Breite 800 mm werden unmontiert in der Verpackung geliefert<br>Gehäuse mit einer Höhe ≤700 mm und einer Breite ≥800 mm werden montiert geliefert<br>Gehäuse mit einer Höhe von >700 mm werden montiert geliefert<br>**Gehäuse:**<br>4 wasserdichte Stopfen (falls die Aussparungen für die Wandmontage nicht verwendet werden)<br>Erdungsset bestehend aus Mutter, Unterlegscheibe und Erdungssymbol-Etikett<br>Plattenhöhenversteller und Muttern<br>5 mm Doppelbart-Schlüssel |
| **Einzelverpackungsart:** | Karton |
| **M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** | Einheit |
| **Mindestverkaufsmenge:** | 1 |
| **Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** | 0.82 x 0.615 x 0.32 |
| **Nettogewicht je Einheit (kg):** | 30,466 |
| **Bruttogewicht je Einheit (kg):** | 33,512 |

## Ref: INX806030

### Kodierung

| | |
|---|---|
| **GTIN-13-Code:** | 8431044088686 |
| **Zolltarifnummer:** | 85381000 |
| **ETIM 9.0-Code:** | EC000261 |

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/INX806030.stp |
| **Produktzeichnung DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/INX806030.dxf |
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/INX806030.pdf |
| **Produktzeichnung EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.INX806030.edz |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/92890_1 |