Ref: IS363

Serie Leistungsschalter: managementsysteme

Managementsysteme

Trennschalter 63A 3P



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrial
Produkttyp:	Interruptor seccionador
Bemessungskurzschluss-Einschaltvermögen - Icm (A):	1260
Verschmutzungsgrad:	2
Klemmenanschlussart:	Kabel/Anschlusskämme
Kurzzeitstromfestigkeit - Icw (1s):	12 x In
Gebrauchskategorie:	AC-22A
Anschließbarer Leiterquerschnitt oben/unten (mm²):	16-50
Anschluss:	Oben und unten
Bemessungsstoßspannung (Uimp):	6
Polzahl:	3P
Bemessungsstrom - In (A):	63
Bemessungsbetriebsspannung - Ue (V):	400
Bemessungsisolationsspannung - Ui (V):	500
Bemessungsfrequenz (Hz):	50/60
Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele):	4000
Mechanische Lebensdauer (Schaltspiele):	10000
Schutzart:	IP20
Für Außenmontage geeignet:	NEIN

Zertifikate und Vorschriften

Normen:	EN 60947-3

Ref: IS363

Verpackung

Einzelverpackungsart:	Ohne gitterbox
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.084 x 0.053 x 0.078
Nettogewicht je Einheit (kg):	0,235
Bruttogewicht je Einheit (kg):	0,259

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044494500
Zolltarifnummer:	8536201090
ETIM 9.0-Code:	EC000216

Downloads (Links)

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/