Ref: PC800

Serie Baltic

IP55 Pultsysteme

IP55 Pultsystem aus laminiertem Stahl 800 mm Einzeltür-Bedienfeld



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Bodenstehend / Standmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	965 x 800 x 520
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	965 x 800 x 520
Tiefe des CONTROL-Pults (mm):	400
Tiefe des SYNOPTIC-Pults (mm):	520

Ref: PC800

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Bedienfeld
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
Körpertyp:	Bedienpult
Art der Installation:	5-mm-Doppelbart
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anz. Schl.:	2+4x1P+1P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm
Anzahl horizontaler Synoptiktüren:	1
Ausführung der vertikalen Fronttür:	1 Einzeltür
Ausführung der vertikalen Rücktür:	1 Einzeltür

Materialien

Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz aus Zamak, Zunge aus Stahl und Gehäuse aus Polyamid, grau (RAL 7037)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Oberfläche:	Mit Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,5
Türstärke (mm):	1,5
Kabeleinführungsdeckel-Stärke (mm):	1,5

Ref: PC800

Maximale Belastungen

Max. Türbelastung (kg): 13

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
244,6	305,7	366,9	428,0	489,2

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung auf Palette, mit Behälterecken aus Wabenmaterial geschützt und in Schrumpffolie eingepackt Die Platte, sofern bestellt, wird in separater Verpackung geliefert Beutel mit Montagezubehör inbegriffen

Einzelverpackungsart: Palette

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 1.09 x 0.85 x 0.6

Nettogewicht je Einheit (kg): 57,503

Bruttogewicht je Einheit (kg): 63,253

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044025179

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000784

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/PC800.stp

Ref: PC800

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/PC800.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/PC800.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92869