Ref: PCSN12PT/PLUS

Serie ECO-STAR System

Kleinverteiler + Erweiterungsmodul

Steckdosengeh. PCSN12PT + Vert.geh. PCSNPLUS IP65 1x12 Mod. vorgest. Abd.



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse)
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	12
Reihenanzahl:	1x12
Komponenten:	PCSN12PT + PCSNPLUS

Technische Daten

Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Maximal zulässige Materialtemperatur (ºC):	+80
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	436 x 452 x 147
Kabeleinführung oben (mm):	8xM20-2xM25/32-1xM40/2xM20-1xM40
Kabeleinführung unten (mm):	4xM20-2xM25-2xM32-1xM40/2xM20-1xM40
Rückseitiges Langloch:	2xOB 25/32/25-2xOB25x25

Ref: PCSN12PT/PLUS

Zusätzliche Merkmale

Not-Aus-Taster:	NEIN
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	Ja
UV-Schutz:	Ja
Art der Installation:	Druckverschluss ohne Schlüssel
Anz. Schl.:	2
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel (Ref. 92150) oder eines 8-mm-Dreikantverschlusses (Ref. 22069), erhältlich als optionales Zubehör
Plombierbar:	Ja
Anreihbar:	Ja
inklusive DIN-Schiene:	Ja

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Verschlussmaterial:	Acetalharz (Polyacetal, POM)
Grundfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC

Ref: PCSN12PT/PLUS

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung in Einzelkartonverpackung Die Mehrfachverpackungen werden durch Bündeln der Einzelverpackungen mit transparenter Folie gebildet
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.15 x 0.465 x 0.44
Nettogewicht je Einheit (kg):	3,066
Bruttogewicht je Einheit (kg):	3,372

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044122410
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC000379

Downloads (Links)

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/93064