Ref: PCSN9PT

Serie Star Mit vorgestanzten

IP65 Steckdosengehäuse mit vorgestanzten Abdeckungen

IP65 Steckdosengehäuse 1x9 mod. Vorgestanzte Abdeck. und transparente Abdeck.



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse)
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	ABS

Modulare Kapazität

Kapazität/Anzahl der Module:	9
Reihenanzahl:	1x9

Technische Daten

Schutzart:	IP65
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Kugeldruckprüfung (ºC):	70
Maximal zulässige Materialtemperatur (ºC):	+80
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	436 x 210 x 137
Kabeleinführung oben (mm):	4xM20-1xM40
Kabeleinführung unten (mm):	4xM20-1xM40
Rückseitiges Langloch:	2xOB25x25

Zusätzliche Merkmale

Ref: PCSN9PT

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	Ja
Anzahl der Türen:	1
Art der Installation:	Druckverschluss ohne Schlüssel
Anz. Schl.:	1
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Ohne Schlüssel Möglichkeit eines Verschlusses mit Schlüssel (Ref. 92150) oder eines 8-mm-Dreikantverschlusses (Ref. 22069), erhältlich als optionales Zubehör
Plombierbar:	Ja
Anreihbar:	Ja
Neutralleiter- und Erdungsschienen (N/PE-Schienen):	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	Ja
Anzahl vorgestanzter Abdeckungen:	8
Anzahl glatter vorgestanzter Abdeckungen:	4
Anzahl vorgestanzter Abdeckungen 16A/SCH67:	2
Anzahl vorgestanzter Abdeckungen SCH54:	2
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Verschlussmaterial:	Acetalharz (Polyacetal, POM)
Grundfarbe:	Grau RAL 7035
Rahmenfarbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt

Ref: PCSN9PT

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
19,3	24,1	29,0	33,8	38,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in individueller Kartonverpackung. Bei Mehrfachverpackungen werden die einzelnen Verpackungen mit Klarsichtfolie bandiert
Bei Lieferung des Gehäuses sind die Fenster in der Abdeckung und die Scharniere am Unterteil montiert So kann der Installateur die Abdeckung nach Belieben handhaben Die Schienen werden bei allen Modellen montiert geliefert
Zubehörbeutel:
Schrauben für Unterteil/Abdeckung
Modulabdeckung in grau (6 Module)
Kennungsstreifen für Module
Dichtstopfen
Scharniere für Abdeckung/Unterteil

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 5

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.446 x 0.218 x 0.153

Nettogewicht je Einheit (kg): 1,536

Bruttogewicht je Einheit (kg): 1,69

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044243740

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC000379

Ref: PCSN9PT

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/PCSN9PT.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/PCSN9PT.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/PCSN9PT.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92926