Ref: POL1007530/T

Serie Glass

IP66-IP55 Polyester-Wandgehäuse

Wandgehäuse IP55 Polyester 1000x750x300. Volltür mit Griff. Regendach



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung,Korrosive Umgebungen,Erneuerbare Energien
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Wandmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1039 x 786 x 340
Werkstoffgüte:	Glasfaserverstärktes Polyester

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK10
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II
Wärmeklasse (ºC):	105 ºC (A)

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1039 x 786 x 340
Wandmontage - HxB (mm):	868 x 802
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	912 x 655 x 274

Ref: POL1007530/T

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einzeltür, Volltür
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	3-mm-Doppelbart-Griff
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	3
Anz. Schl.:	1x3P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 3 mm Schlüssel enthalten

Materialien

Verschlussmaterial:	Gehäuse aus schwarzem Polyamid
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Türstärke (mm):	3,5
Dach-/Bodenblech-Stärke (mm):	3
Rückwand-Stärke (mm):	3,5
Rücktür-Stärke (mm):	3,5
Seitenstärke (mm):	4

Ref: POL1007530/T

Maximale Belastungen

Max. Türbelastung (kg):	23
Max. Belastung der Montageplatte (kg):	146

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
136,9	171,1	205,3	239,5	273,7

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	**IP66-Gehäuse (Höhe von 300 mm bis 800 mm)** Lieferung in individueller Verpackung Das Gehäuse wird mit montiertem Zubehör für die Installation der Montageplatte geliefert. Bei Bestellung als Zubehör wird die Platte in individueller Verpackung geliefert Schlüssel **IP55-Gehäuse (Höhe von 500 mm bis 1250 mm)** Die Lieferung erfolgt individuell in Schrumpffolie, geschützt durch Karton an Oberund Unterseite Das Gehäuse wird mit montiertem Zubehör für die Installation der Montageplatte geliefert. Bei Bestellung als Zubehör wird die Platte in individueller Verpackung geliefert Schlüssel
Einzelverpackungsart:	Schrumpffolie
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	1.01 x 0.75 x 0.312
Nettogewicht je Einheit (kg):	21,22
Bruttogewicht je Einheit (kg):	23,342

Ref: POL1007530/T

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044157788
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC000261

Downloads (Links)

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/