**Ref: POL404020/3P**

# Serie Glass

IP66-IP55 Polyester-Wandgehäuse



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Automatisierung und Steuerung,Korrosive Umgebungen,Erneuerbare Energien |
| **Für Außenmontage geeignet:** | Ja |
| **Art der Installation:** | Wandmontage |
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 400 x 400 x 200 |
| **Werkstoffgüte:** | Glasfaserverstärktes Polyester |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP66 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK10 |
| **Doppelte Isolierung:** | Schutzklasse II |
| **Wärmeklasse (ºC):** | 105 ºC (A) |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 400 x 400 x 200 |

## Ref: POL404020/3P

### Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Einzeltür, Volltür |
| **wechselbarer Türanschlag:** | NEIN |
| **Anzahl der Türen:** | 1 |
| **Körpertyp:** | Kompakt |
| **Art der Installation:** | 3-mm-Doppelbart |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |
| **Anzahl der Scharniere:** | 2 |
| **Anz. Schl.:** | 2x1P |
| **Verriegelung - Schlüsseltyp:** | Doppelbart 3 mm |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Verschlussmaterial:** | Gehäuse aus schwarzem Polyamid |
| **Dichtungsmaterial:** | Polyurethan (PU) |
| **Farbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Gehäusestärke (mm):** | 2,8 |
| **Türstärke (mm):** | 2,8 |

## Ref: POL404020/3P

### Maximale Belastungen

| | |
|---|---|
| **Max. Gesamtlast (kg):** | 32 |
| **Max. Türbelastung (kg):** | 5 |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Maximale Spannung (V):** | 1000 AC / 1500 DC |
| **Glühdrahtfestigkeit (ºC):** | 960 |

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 33,6 | 42,0 | 50,4 | 58,8 | 67,2 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

### Verpackung

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang:** | **IP66-Gehäuse (Höhe von 300 mm bis 800 mm)**<br>Lieferung in individueller Verpackung<br>Das Gehäuse wird mit montiertem Zubehör für die Installation der Montageplatte geliefert. Bei Bestellung als Zubehör wird die Platte in individueller Verpackung geliefert<br>Schlüssel<br>**IP55-Gehäuse (Höhe von 500 mm bis 1250 mm)**<br>Die Lieferung erfolgt individuell in Schrumpffolie, geschützt durch Karton an Oberund Unterseite<br>Das Gehäuse wird mit montiertem Zubehör für die Installation der Montageplatte geliefert. Bei Bestellung als Zubehör wird die Platte in individueller Verpackung geliefert<br>Schlüssel |
| **Einzelverpackungsart:** | Schrumpffolie |
| **M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** | Einheit |
| **Mindestverkaufsmenge:** | 1 |
| **Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** | 0.4 x 0.4 x 0.2 |
| **Nettogewicht je Einheit (kg):** | 4,74 |
| **Bruttogewicht je Einheit (kg):** | 5,214 |

## Ref: POL404020/3P

### Kodierung

| | |
|---|---|
| **GTIN-13-Code:** | 8431044091297 |
| **Zolltarifnummer:** | 85381000 |
| **ETIM 9.0-Code:** | EC000261 |

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/ |