Ref: POL806030PT

Serie Glass

IP66-IP55 Polyester-Wandgehäuse

Wandgehäuse IP66 Polyester 800x600x300. Sichttür



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung,Korrosive Umgebungen,Erneuerbare Energien
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Wandmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	800 x 600 x 300
Werkstoffgüte:	Glasfaserverstärktes Polyester

Technische Daten

Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit:	IK08
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II
Wärmeklasse (ºC):	105 ºC (A)

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	800 x 600 x 300
Wandmontage - HxB (mm):	734 x 558
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	762 x 562 x 0
Sichtfläche der Glastür - HxB (mm):	681 x 421

Ref: POL806030PT

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Einfache Sichttür
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
Anzahl der Türen:	1
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	3-mm-Doppelbart
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anzahl der Scharniere:	3
Anz. Schl.:	2x1P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 3 mm

Materialien

Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Verschlussmaterial:	Gehäuse aus schwarzem Polyamid
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Gehäusestärke (mm):	3
Türstärke (mm):	3

Ref: POL806030PT

Maximale Belastungen

Max. Gesamtlast (kg):	96
Max. Türbelastung (kg):	14

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
94,9	118,7	142,4	166,1	189,8

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	**IP66-Gehäuse (Höhe von 300 mm bis 800 mm)** Lieferung in individueller Verpackung Das Gehäuse wird mit montiertem Zubehör für die Installation der Montageplatte geliefert. Bei Bestellung als Zubehör wird die Platte in individueller Verpackung geliefert Schlüssel **IP55-Gehäuse (Höhe von 500 mm bis 1250 mm)** Die Lieferung erfolgt individuell in Schrumpffolie, geschützt durch Karton an Oberund Unterseite Das Gehäuse wird mit montiertem Zubehör für die Installation der Montageplatte geliefert. Bei Bestellung als Zubehör wird die Platte in individueller Verpackung geliefert Schlüssel
Einzelverpackungsart:	Schrumpffolie
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.8 x 0.6 x 0.3
Nettogewicht je Einheit (kg):	13,09
Bruttogewicht je Einheit (kg):	14,399

Ref: POL806030PT

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044021560
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC000261

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/POL806030PT.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/POL806030PT.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/POL806030PT.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/