Ref: PSC1200

Serie Baltic

IP55 Pultsysteme

IP55 Pultsystem aus laminiertem Stahl mit Synoptik- und Bedienfeld 1200 mm



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Art der Installation:	Bodenstehend / Standmontage
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1415 x 1200 x 950
Werkstoffgüte:	kaltgewalztes Stahlblech

Technische Daten

Schutzart:	IP55
Schlagfestigkeit:	IK10

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	1415 x 1200 x 950
Tiefe des CONTROL-Pults (mm):	500
Tiefe des SYNOPTIC-Pults (mm):	950

Ref: PSC1200

Zusätzliche Merkmale

Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Bedienfeld und Synoptikpanel
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
Körpertyp:	Bedienpult
Art der Installation:	5-mm-Doppelbart
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN
Anz. Schl.:	6+3x1P+3P
Verriegelung - Schlüsseltyp:	Doppelbart 5 mm
Anzahl vertikaler Synoptiktüren:	1
Anzahl horizontaler Synoptiktüren:	1
Ausführung der vertikalen Fronttür:	1 Doppeltür
Ausführung der vertikalen Rücktür:	2 Doppeltüren

Materialien

Verschlussmaterial:	Verschlusseinsatz aus Zamak, Zunge aus Stahl und Gehäuse aus Polyamid, grau (RAL 7037)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035
Oberfläche:	Mit Polyester-Strukturlack lackiert
Gehäusestärke (mm):	1,5
Türstärke (mm):	1,5
Kabeleinführungsdeckel-Stärke (mm):	1,5

Ref: PSC1200

Maximale Belastungen

Max. Türbelastung (kg):	11

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
494,0	617,5	741,0	864,5	988,0

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung auf Palette, mit Behälterecken aus Wabenmaterial geschützt und in Schrumpffolie eingepackt Die Platte, sofern bestellt, wird in separater Verpackung geliefert Beutel mit Montagezubehör inbegriffen
Einzelverpackungsart:	Palette
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	1.55 x 1.25 x 1.03
Nettogewicht je Einheit (kg):	147,927
Bruttogewicht je Einheit (kg):	162,72

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044025148
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC000784

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/PSC1200.stp

Ref: PSC1200

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/PSC1200.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/PSC1200.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/92869