**Ref: ROC34PO**

# Serie Roc

## IP66 Polyester-Gehäuse mit Doppelisolierung

Doppelisoliergehäuse IP66 Polyester 3x4 Module. Undurchsichtiger PC-Deckel



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Automatisierung und Steuerung |
| **Für Außenmontage geeignet:** | Ja |
| **Art der Installation:** | Aufputz |
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 270 x 360 x 171 |
| **Kapazität/Anzahl der Module:** | 3x4 |
| **Werkstoffgüte:** | Glasfaserverstärktes Polyester |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP66 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK09 |
| **Doppelte Isolierung:** | Schutzklasse II |
| **Wärmeklasse (ºC):** | 105 ºC (A) |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 270 x 360 x 171 |
| **Wandmontage - HxB (mm):** | 245 x 335 |
| **Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):** | 250 x 340 x 154 |

## Ref: ROC34PO

### Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Kapazität/Anzahl der Module:** | 3x4 |
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Volltür |
| **Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:** | Anschraubbar |
| **wechselbarer Türanschlag:** | NEIN |
| **Körpertyp:** | Kompakt |
| **Art der Installation:** | Mit Schrauben |
| **Platte:** | NEIN |
| **Verstellbare Platte:** | NEIN |
| **Gelochte Platte:** | NEIN |

### Materialien

| | |
|---|---|
| **Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:** | Polycarbonat (PC) |
| **Dichtungsmaterial:** | Polyurethan (PU) |
| **Farbe:** | Grau RAL 7035 |

# Ref: ROC34PO

## Elektrische Eigenschaften

**Maximale Spannung (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Glühdrahtfestigkeit (ºC):** 960

**QUITAMOS ESTE CAMPO:** >5

**Verlustleistung:**

| Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 21,4 | 26,7 | 32,1 | 37,4 | 42,7 |

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

## Zertifikate und Vorschriften

**Richtlinie:** 2014/35/EU

**Normen:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

## Verpackung

**Lieferumfang:** Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen
**In jeder Referenz inbegriffen:**
Beutel mit vier Verschlussschrauben (Ref 29551), mit Ausnahme der Kästen ROC32 mit den Schrauben Nr 29555 und ROC42 mit den Schrauben Nr 29554
Beutel mit vier Schrauben zur Befestigung der Montageplatte

**Einzelverpackungsart:** Karton

**M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** Einheit

**Mindestverkaufsmenge:** 2

**Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** 0.27 x 0.36 x 0.171

**Nettogewicht je Einheit (kg):** 1,98

**Bruttogewicht je Einheit (kg):** 2,178

## Kodierung

**GTIN-13-Code:** 8431044123882

**Zolltarifnummer:** 85381000

**ETIM 9.0-Code:** EC002600

## Downloads (Links)

**Produktzeichnung STP (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ROC34PO.stp

## Ref: ROC34PO

| | |
|---|---|
| **Produktzeichnung DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ROC34PO.dxf |
| **Produktzeichnung (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ROC34PO.pdf |
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/ |