Ref: ROC63APT

Serie Roc

IP66 Polyester-Gehäuse mit Doppelisolierung

Doppelisoliergehäuse IP66 Polyester 6x3 Module. Hoher transparenter PC-Deckel



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	540 x 270 x 201
Kapazität/Anzahl der Module:	6x3
Werkstoffgüte:	Glasfaserverstärktes Polyester

Technische Daten

Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit:	IK09
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II
Wärmeklasse (ºC):	105 ºC (A)

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	540 x 270 x 201
Wandmontage - HxB (mm):	515 x 245
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	515 x 245 x 184

Ref: ROC63APT

Zusätzliche Merkmale

Kapazität/Anzahl der Module:	6x3
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sichttür oben
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Anschraubbar
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Mit Schrauben
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035

Ref: ROC63APT

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V):	1000 AC / 1500 DC
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	960
QUITAMOS ESTE CAMPO:	>5
Verlustleistung:	

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
33,3	41,6	49,9	58,2	66,6

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen **In jeder Referenz inbegriffen:** Beutel mit vier Verschlussschrauben (Ref 29551), mit Ausnahme der Kästen ROC32 mit den Schrauben Nr 29555 und ROC42 mit den Schrauben Nr 29554 Beutel mit vier Schrauben zur Befestigung der Montageplatte
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	2
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.54 x 0.27 x 0.201
Nettogewicht je Einheit (kg):	2,96
Bruttogewicht je Einheit (kg):	3,256

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044123783
Zolltarifnummer:	85381000
ETIM 9.0-Code:	EC002600

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ROC63APT.stp

Ref: ROC63APT

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ROC63APT.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ROC63APT.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/