Ref: ROC66PO

Serie Roc

IP66 Polyester-Gehäuse mit Doppelisolierung

Doppelisoliergehäuse IP66 Polyester 6x6 Module. Undurchsichtiger PC-Deckel



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Automatisierung und Steuerung
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	540 x 540 x 171
Kapazität/Anzahl der Module:	6x6
Werkstoffgüte:	Glasfaserverstärktes Polyester

Technische Daten

Schutzart:	IP66
Schlagfestigkeit:	IK09
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II
Wärmeklasse (ºC):	105 ºC (A)

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	540 x 540 x 171
Wandmontage - HxB (mm):	515 x 515
Nutzbarer Innenraum - HxBxT (mm):	515 x 515 x 154

Ref: ROC66PO

Zusätzliche Merkmale

Kapazität/Anzahl der Module:	6x6
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Volltür
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Anschraubbar
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
Körpertyp:	Kompakt
Art der Installation:	Mit Schrauben
Platte:	NEIN
Verstellbare Platte:	NEIN
Gelochte Platte:	NEIN

Materialien

Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
Farbe:	Grau RAL 7035

Ref: ROC66PO

Elektrische Eigenschaften

Maximale Spannung (V): 1000 AC / 1500 DC

Glühdrahtfestigkeit (ºC): 960

QUITAMOS ESTE CAMPO: >5

Verlustleistung:

Verlustleistung P (W) bei Temperaturanstieg ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
49,3	61,6	73,9	86,2	98,5

Daten berechnet gemäß der Norm IEC TR 60890 unter Verwendung der Methode zur Überprüfung des Temperaturanstiegs in Niederspannungs-Schalt- und Steuergeräten.

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie: 2014/35/EU

Normen: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang: Lieferung in einzelner Versandkiste mit mehreren Verpackungen
In jeder Referenz inbegriffen:
Beutel mit vier Verschlussschrauben (Ref 29551), mit Ausnahme der Kästen ROC32 mit den Schrauben Nr 29555 und ROC42 mit den Schrauben Nr 29554
Beutel mit vier Schrauben zur Befestigung der Montageplatte

Einzelverpackungsart: Karton

M.E. Verpackung - Einzelverpackung: Einheit

Mindestverkaufsmenge: 1

Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m): 0.54 x 0.54 x 0.171

Nettogewicht je Einheit (kg): 5,21

Bruttogewicht je Einheit (kg): 5,731

Kodierung

GTIN-13-Code: 8431044123974

Zolltarifnummer: 85381000

ETIM 9.0-Code: EC002600

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ROC66PO.stp

Ref: ROC66PO

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ROC66PO.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ROC66PO.pdf
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/