**Ref: SV12300**

# Serie Star Complet

## IP54-IP44 Steckdosenkombinationen

IP54 1x12 mod. Steckdosenkombinationen mit steckdosen



## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich:** | Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse),Bauwesen |
| **Für Außenmontage geeignet:** | Ja |
| **Art der Installation:** | Aufputz |
| **Werkstoffgüte:** | ABS |

## Modulare Kapazität

| | |
|---|---|
| **Gehäusemontage:** | CSN12PT |
| **Kapazität/Anzahl der Module:** | 12 |
| **Reihenanzahl:** | 1x12 |

**Komponenten:**

| Nº | Beschreibung | IP | Pole | Stromstärke (A) | Spannung (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anbausteckdose schräg | 44 | 3P+T | 16 | 400 |
| 1 | Anbausteckdose schräg | 44 | 3P+T | 32 | 400 |
| 4 | Schuko-Steckdosen | 54 | 2P+TT | 16 | 230 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Schutzart:** | IP44 |
| **Schlagfestigkeit:** | IK08 |
| **Glühdrahtfestigkeit des Gehäuses (°C):** | 650 |
| **Kugeldruckprüfung am Gehäuse (ºC):** | 70 |

## Ref: SV12300

| | |
|---|---|
| **Kugeldruckprüfung an Steckdosen (ºC):** | 125 |
| **Doppelte Isolierung:** | Schutzklasse II |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| **Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):** | 436 x 310 x 210 |
| **Kabeleinführung oben (mm):** | 8xM20-2xM25/32-1xM40 |
| **Kabeleinführung unten (mm):** | 4xM20-2xM25-2xM32-1xM40 |
| **Rückseitiges Langloch:** | 2xOB 25/32/25 |

## Zusätzliche Merkmale

| | |
|---|---|
| **Not-Aus-Taster:** | NEIN |
| **Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:** | Sichttür |
| **wechselbarer Türanschlag:** | NEIN |
| **UV-Schutz:** | Ja |
| **Art der Installation:** | Druckverschluss ohne Schlüssel |
| **Anz. Schl.:** | 1 |
| **Plombierbar:** | Ja |
| **Anreihbar:** | Ja |
| **inklusive DIN-Schiene:** | Ja |

## Materialien

| | |
|---|---|
| **halogenfreie Materialien:** | Ja |
| **Gehäuse-/Basismaterial:** | ABS |
| **Rahmenmaterial:** | ABS |
| **Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:** | Polycarbonat (PC) |
| **Verschlussmaterial:** | Acetalharz (Polyacetal, POM) |
| **Farbe:** | Grau RAL 7035 |
| **Türfarbe:** | Getönt |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Maximale Spannung (V):** | 1000 AC / 1500 DC |

## Ref: SV12300

### Zertifikate und Vorschriften

| | |
|---|---|
| **Richtlinie:** | 2014/35/EU |
| **Normen:** | UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1 |

### Verpackung

| | |
|---|---|
| **Lieferumfang:** | Sie werden gemäß den Spezifikationen der jeweiligen Referenz vollständig montiert geliefert, mit Schrumpffolie geschützt und je nach Anzahl der bestellten Einheiten in Mehrfach-Kartonverpackungen verpackt Mit Konformitätsbescheinigung, Beschreibung, Anzahl der Steckdosen und Schutzgeräte sowie dem entsprechenden einpoligen Schaltplan |
| **Einzelverpackungsart:** | Karton |
| **M.E. Verpackung - Einzelverpackung:** | Einheit |
| **Mindestverkaufsmenge:** | 1 |
| **Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):** | 0.455 x 0.325 x 0.225 |
| **Nettogewicht je Einheit (kg):** | 3,249 |
| **Bruttogewicht je Einheit (kg):** | 3,574 |

### Kodierung

| | |
|---|---|
| **GTIN-13-Code:** | 8431044122229 |
| **Zolltarifnummer:** | 85371098 |
| **ETIM 9.0-Code:** | EC000379 |

### Downloads (Links)

| | |
|---|---|
| **Montageanleitung:** | https://assemblysteps.org/qr/ |