Ref: V8PV2/P67

Serie Pryma Complet

IP67 Steckdosenkombinationen

IP67 1x9 mod. Steckdosenkombinationen mit steckdosen und ls



Hauptmerkmale

Einsatzbereich:	Industrie (Wasserdichte Gehäuse und Verteilergehäuse),Bauwesen
Für Außenmontage geeignet:	Ja
Art der Installation:	Aufputz
Werkstoffgüte:	ABS

Modulare Kapazität

Gehäusemontage:	178P
Kapazität/Anzahl der Module:	09
Reihenanzahl:	1x9

Komponenten:

Nº	Beschreibung	IP	Pole	Stromstärke (A)	Spannung (V)
1	Anbausteckdose schräg	67	3P+N+T	16	400
1	Schuko-Steckdose	67	2P+TT	16	230

Schutzeinrichtungen:

Nº	Beschreibung	Kennlinie	Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen (kA)	Pole	Stromstärke (A)	Spannung (V)
1	MCB Miniatur-Leistungsschalter	C	10	4P	16	400
1	MCB Miniatur-Leistungsschalter	C	10	2P	16	230

Technische Daten

Schutzart:	IP67
Schlagfestigkeit:	IK08
Glühdrahtfestigkeit (ºC):	650
Glühdrahtfestigkeit des Gehäuses (°C):	650
Kugeldruckprüfung am Gehäuse (ºC):	70
Kugeldruckprüfung an Steckdosen (ºC):	125
Doppelte Isolierung:	Schutzklasse II

Ref: V8PV2/P67

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	284 x 222 x 185

Zusätzliche Merkmale

Not-Aus-Taster:	NEIN
Materialtyp für Tür/Fenster/Abdeckung:	Sichttür
Tür-/Deckel-/Fensterbefestigung:	Anschraubbar
wechselbarer Türanschlag:	NEIN
UV-Schutz:	Ja
Art der Installation:	Mit Schrauben
Plombierbar:	Ja
Anreihbar:	NEIN
inklusive DIN-Schiene:	Ja

Materialien

halogenfreie Materialien:	Ja
Gehäuse-/Basismaterial:	ABS
Rahmenmaterial:	ABS
Material von Tür/Deckel/Sichtfenster:	Polycarbonat (PC)
Farbe:	Grau RAL 7035
Türfarbe:	Getönt

Elektrische Eigenschaften

Spannung (V):	230/400
Bemessungsstrom (A):	32

Ref: V8PV2/P67

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	Sie werden gemäß den Spezifikationen der jeweiligen Referenz vollständig montiert geliefert, mit Schrumpffolie geschützt und je nach Anzahl der bestellten Einheiten in Mehrfach-Kartonverpackungen verpackt Mit Konformitätsbescheinigung, Beschreibung, Anzahl der Steckdosen und Schutzgeräte sowie dem entsprechenden einpoligen Schaltplan
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.305 x 0.24 x 0.215
Nettogewicht je Einheit (kg):	2,421
Bruttogewicht je Einheit (kg):	2,663

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044235219
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM 9.0-Code:	EC000379

Downloads (Links)

Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/93064