Ref: VF224AC

Serie Belüftung

Belüftung

Filterlüfter 224 m³/h 230V AC IP54



Hauptmerkmale

Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Produkttyp:	Filterlüfter (AC)

Zusätzliche Merkmale

Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit (%):	0-95
Elektrischer Anschluss:	Klemmen
Gerätemontage:	Schnellclip oder Schrauben

Belüftung

Spannung (V):	230
Frequenz (Hz):	50-60
Luftleistung mit Filter (m3/h):	224-266
Betriebstemperatur (ºC):	-20/+70
Filterwirkungsgrad (%):	≤ 73
Lebensdauer bei 40 °C (h):	50
Schalldruckpegel (dB):	46
Stromaufnahme (A):	0,25-0,20
Leistungsaufnahme (W):	37
Statischer Druck (Pa):	60-85
Überstromschutz:	Térmica
Strömungssrichtung:	De fuera hacia dentro
Anschlagbar:	Ja
Lager:	Kugellager

Ref: VF224AC

Technische Daten

Schutzart:	IP54

Materialien

Werkstoffgüte:	ABS
Filter:	Ja
Filtermaterial (g/m3):	Nylonfaser 150
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
halogenfreie Materialien:	NEIN
Farbe:	Grau RAL 7035

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	255 x 255 x 120
Ausschnittmaße (mm):	224 x 224
Gehäuse-Wandstärke (mm):	2

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung in individueller Kartonverpackung
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.255 x 0.255 x 0.121
Nettogewicht je Einheit (kg):	1,62
Bruttogewicht je Einheit (kg):	1,782

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044250182

Ref: VF224AC

Zolltarifnummer:	84145995
ETIM 9.0-Code:	EC000320

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/VF224AC.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/VF224AC.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/VF224AC.pdf
Produktzeichnung EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.VF224AC.edz
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/93061