Ref: VF637AC

Serie Belüftung

Belüftung

Filterlüfter 637 m³/h 230V AC IP54



Hauptmerkmale

Für Außenmontage geeignet:	NEIN
Produkttyp:	Filterlüfter (AC)

Zusätzliche Merkmale

Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit (%):	0-95
Elektrischer Anschluss:	Klemmen
Gerätemontage:	Schnellbefestigung (Klick-/Druckbefestigung)

Belüftung

Spannung (V):	230
Frequenz (Hz):	50-60
Luftleistung mit Filter (m3/h):	637-707
Betriebstemperatur (ºC):	-20/+75
Filterwirkungsgrad (%):	≤ 73
Lebensdauer bei 40 °C (h):	50
Schalldruckpegel (dB):	55
Stromaufnahme (A):	0,30-0,34
Leistungsaufnahme (W):	65
Statischer Druck (Pa):	78-90
Überstromschutz:	Térmica
Strömungssrichtung:	De fuera hacia dentro
Anschlagbar:	Ja
Lager:	Kugellager

Ref: VF637AC

Technische Daten

Schutzart:	IP54

Materialien

Werkstoffgüte:	ABS
Filter:	Ja
Filtermaterial (g/m3):	Nylonfaser 150
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
halogenfreie Materialien:	NEIN
Farbe:	Grau RAL 7035

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	324 x 324 x 145
Ausschnittmaße (mm):	292 x 292
Gehäuse-Wandstärke (mm):	2

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung in individueller Kartonverpackung
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.324 x 0.324 x 0.145
Nettogewicht je Einheit (kg):	3,43
Bruttogewicht je Einheit (kg):	3,773

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044250205

Ref: VF637AC

Zolltarifnummer:	84145995
ETIM 9.0-Code:	EC000320

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/VF637AC.stp
Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/VF637AC.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/VF637AC.pdf
Produktzeichnung EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.VF637AC.edz
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/93061