Ref: VT484

Serie Belüftung

Belüftung

Dachlüfter 484 m³/h 230V AC IP54



Hauptmerkmale

Für Außenmontage geeignet:	NEIN

Zusätzliche Merkmale

Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit (%):	0-95
Elektrischer Anschluss:	Kabel
Gerätemontage:	Mit Schrauben

Belüftung

Spannung (V):	230
Frequenz (Hz):	50-60
Luftleistung mit Filter (m3/h):	484-527
Betriebstemperatur (ºC):	-30/+80
Lebensdauer bei 40 °C (h):	50
Schalldruckpegel (dB):	57
Stromaufnahme (A):	0,26-0,33
Leistungsaufnahme (W):	58
Statischer Druck (Pa):	265-335
Überstromschutz:	Térmica
Strömungssrichtung:	De dentro hacia fuera
Anschlagbar:	NEIN
Lager:	Kugellager

Technische Daten

Schutzart:	IP54

Ref: VT484

Materialien

Werkstoffgüte:	ABS,Eisen
Filter:	NEIN
Dichtungsmaterial:	Polyurethan (PU)
halogenfreie Materialien:	NEIN
Farbe:	Grau RAL 7035

Abmessungen

Bauteilabmessungen - HxBxT (mm):	310 x 310 x 140
Ausschnittmaße (mm):	Ø220

Zertifikate und Vorschriften

Richtlinie:	2014/35/EU
Normen:	IEC 62208; IEC 61439-1

Verpackung

Lieferumfang:	Lieferung in individueller Kartonverpackung
Einzelverpackungsart:	Karton
M.E. Verpackung - Einzelverpackung:	Einheit
Mindestverkaufsmenge:	1
Einzelverpackungsabmessungen - HxBxT (m):	0.31 x 0.31 x 0.14
Nettogewicht je Einheit (kg):	4,8
Bruttogewicht je Einheit (kg):	5,28

Kodierung

GTIN-13-Code:	8431044250366
Zolltarifnummer:	84145995
ETIM 9.0-Code:	EC000320

Downloads (Links)

Produktzeichnung STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/VT484.stp

Ref: VT484

Produktzeichnung DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/VT484.dxf
Produktzeichnung (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/VT484.pdf
Produktzeichnung EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.VT484.edz
Montageanleitung:	https://assemblysteps.org/qr/93062