Ref: 00452

Serie Tipo Schuko

Tipo Schuko

Base emp. Schuko IP54 2P+T 250V 16A azul borne con tornillos - Contacto lateral



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Empotrado
Intensidad nominal (A):	16
Tensión (V):	250
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	2P+T
Color:	Azul

Datos técnicos

Grado de protección:	IP54 No es necesaria junta de estanqueidad
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	960
Presión de bola (ºC):	125
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	1,5+2x2,5
Cable rígido (mm ²):	1,5+2x2,5
Tipo de contacto:	Lateral
Tipo de borne:	Terminal con tornillos
Ángulo de conexión:	Recto
Inversor de fase:	No

Ref: 00452

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Certificados y normativa

Directiva:	2011/65/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja única por múltiplo de embalaje
Tipo embalaje - Unitario:	Sin embalaje
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	24
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.005 x 0.22 x 0.155
Peso neto unitario (kg):	0,057
Peso bruto unitario (kg):	0,062

Códigos

Código GTIN-13:	8431044004525
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 9.0:	EC001325

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/00452.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/00452.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/00452.pdf

Ref: 00452

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/