Ref: 01604

Serie Baja tensión IP67

Baja tensión IP67

Clavija aérea IP66-IP67 2P+T 100/130V 32A 4H



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Aéreo
Intensidad nominal (A):	32
Tensión (V):	100/130
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	2P+T
Código horario:	4
Color:	Amarillo

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66-IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	960
Presión de bola (ºC):	125
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	2,5-6
Ángulo de conexión:	Recto
Inversor de fase:	No

Ref: 01604

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje
Tipo embalaje - Unitario:	Sin embalaje
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	5
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.05 x 0.23 x 0.135
Peso neto unitario (kg):	0,219
Peso bruto unitario (kg):	0,241

Códigos

Código GTIN-13:	8431044016047
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 9.0:	EC000140

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/01604.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/01604.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/01604.pdf

Ref: 01604

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/