**Ref: 03653**

# Serie Baja tensión IP67

## Baja tensión IP67

Clavija aérea IP66-IP67 3P+N+T 200/346 240/415V 63A 6H. Contacto piloto



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Conexión eléctrica |
| **Apto para instalación en exterior:** | Sí |
| **Tipo de instalación:** | Aéreo |
| **Intensidad nominal (A):** | 63 |
| **Tensión (V):** | 200/346-240/415 |
| **Frecuencia (Hz):** | 50/60 |
| **Polos:** | 3P+N+T |
| **Código horario:** | 6 |
| **Color:** | Rojo |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP66-IP67 |
| **Resistencia al impacto:** | IK08 |
| **Resistencia al hilo incandescente (ºC):** | 960 |
| **Presión de bola (ºC):** | 125 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +40 |

## Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Cable flexible (mm ²):** | 6-16 |
| **Ángulo de conexión:** | Recto |
| **Inversor de fase:** | No |

# Ref: 03653

## Materiales

| | |
|---|---|
| **Material de partes plásticas:** | Poliamida 6 |
| **Material del contacto:** | Aleación de cobre zinc |
| **Materiales libres de halógenos:** | Sí |

## Certificados y normativa

| | |
|---|---|
| **Directiva:** | 2014/35/EU |
| **Normas:** | UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| **Suministro:** | Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje |
| **Tipo embalaje - Unitario:** | Sin embalaje |
| **U.M. Embalaje - Unitario:** | Pieza |
| **Cantidad mínima de venta:** | 2 |
| **Peso neto unitario (kg):** | 0,727 |
| **Peso bruto unitario (kg):** | 0,8 |

## Códigos

| | |
|---|---|
| **Código GTIN-13:** | 8431044036533 |
| **Código arancelario:** | 85366990 |
| **Código ETIM 9.0:** | EC000140 |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/ |