Ref: 03839

Serie Enclavamiento IP44-IP67

Enclavamiento IP44-IP67

Base mural enclavamiento IP66-IP67 3P+T 380/415V 63A 6H



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Intensidad nominal (A):	63
Tensión (V):	380/415
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	3P+T
Código horario:	6
Color:	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66-IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	960
Presión de bola (ºC):	125
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	6-25
Cable rígido (mm ²):	6-35
Inversor de fase:	No

Ref: 03839

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.13 x 0.104 x 0.19
Peso neto unitario (kg):	2,032
Peso bruto unitario (kg):	2,235

Códigos

Código GTIN-13:	8431044205960
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 9.0:	EC001324

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/03839.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/03839.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/03839.pdf

Ref: 03839

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/