Ref: 07782

Serie Baja tensión IP67

Baja tensión IP67

Base aérea IP66-IP67 3P+T 16A >50V (301-500HZ) 10H



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Aéreo
Intensidad nominal (A):	16
Tensión (V):	>50
Frecuencia (Hz):	301/500
Polos:	3P+T
Código horario:	10
Color:	Verde

Datos técnicos

Grado de protección:	IP66-IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	960
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Ángulo de conexión:	Recto
Inversor de fase:	No

Ref: 07782

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje
Tipo embalaje - Unitario:	Sin embalaje
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	10
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.167 x 1 x 0.005
Peso neto unitario (kg):	0,202
Peso bruto unitario (kg):	0,222

Códigos

Código GTIN-13:	8431044398198
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 9.0:	EC001320

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/07782.stp
Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/