Ref: 07882

Serie Baja tensión IP67

Baja tensión IP67

Base empotrar inclinada IP66-IP67 3P+T >50V (301-500HZ) 16A 10H



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Empotrado
Intensidad nominal (A):	16
Tensión (V):	>50
Frecuencia (Hz):	301/500
Polos:	3P+T
Código horario:	10
Color:	Verde

Datos técnicos

Grado de protección:	IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	960
Presión de bola (ºC):	125
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	1-2,5
Cable rígido (mm ²):	1-4
Ángulo de conexión:	Angulado
Inversor de fase:	No

Ref: 07882

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje
Tipo embalaje - Unitario:	Sin embalaje
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	10
Peso neto unitario (kg):	0,174
Peso bruto unitario (kg):	0,191

Códigos

Código GTIN-13:	8431044230771
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 9.0:	EC001317

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/