Ref: 08325

Serie Bajísima tensión IP44-IP67

Bajísima tensión IP44-IP67

Base mural bajísima tensión IP44 3P 24V (50/60HZ) 32A sr



Características principales

Aplicación:	Conexión eléctrica
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Mural
Intensidad nominal (A):	32
Tensión (V):	24
Frecuencia (Hz):	50/60
Polos:	3P
Código horario:	sr.
Color:	Violeta

Datos técnicos

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	960
Presión de bola (ºC):	125
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Características complementarias

Cable flexible (mm ²):	1-10
Cable rígido (mm ²):	1,5-10
Ángulo de conexión:	Angulado
Inversor de fase:	No

Ref: 08325

Materiales

Material de partes plásticas:	Poliamida 6
Material del contacto:	Aleación de cobre zinc
Materiales libres de halógenos:	Sí

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1; UNE-EN 60309-2; IEC 60884-1

Packaging

Suministro:	Suministradas en caja individual por múltiplo de embalaje
Tipo embalaje - Unitario:	Sin embalaje
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	10
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.037 x 0.185 x 0.285
Peso neto unitario (kg):	0,04
Peso bruto unitario (kg):	0,044

Códigos

Código GTIN-13:	8431044083254
Código arancelario:	85366990
Código ETIM 9.0:	EC001321

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Plano producto STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/08325.stp
Plano producto DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/08325.dxf
Plano producto PDF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/08325.pdf

Ref: 08325

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/