
Ref: 14397

Serie Cuadros de obra plásticos

Cuadros provisionales de obra plásticos

Cuadro de obra provisional sobre env. Star IP65 1x18 módulos trif. 40A



Características principales

Aplicación:	Construcción
Apto para instalación en exterior:	Sí
Tipo de instalación:	Mural
Calidad del material:	ABS

Capacidad modular

Capacidad/Número de módulos:	18
Número de filas:	1x18

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
2	Bases de enclavamiento	67	2P+T	16	230
1	Base de enclavamiento	67	3P+N+T	16	400
1	Base de enclavamiento	67	3P+N+T	32	400
1	Seta de emergencia	65	-	-	-

Protecciones:

Nº	Descripción	Curva	P.Corte (kA)	Sensab. (mA)	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Int. Magnetotérmico	C	6	-	2P	16	230
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	4P	16	400
1	Int. Magnetotérmico	C	10	-	4P	32	400
1	Int. Diferencial	AC	-	30	4P	40	400
1	Int. General (IGA)	C	10	-	4P	40	400

Datos técnicos

Grado de protección:	IP65
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente en tomas de corriente (ºC):	960
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Ref: 14397

Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	436 x 453 x 210

Características complementarias

Seta de emergencia:	Sí Asociada a bobina de mínima tensión
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Transparente
Puerta reversible:	No
Protección UV:	Sí
Tipo de cierre:	Cierre a presión
Nº de cierres:	1
Cierre - Tipo llave:	Sin llave
Precintable:	Sí
Enlazable:	Sí
Incorpora Raíl DIN:	Sí

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Material de cuerpo/base:	ABS
Material marco:	ABS
Material de puerta/tapa/ventana:	Policarbonato (PC)
Material cierre:	Resina acetálica
Color:	Gris RAL 7035
Color puerta:	Fumé

Propiedades eléctricas

Tensión (V):	230/400
Intensidad nominal (A):	40
Sistema de tensión eléctrica (AC):	Trifásico

Ref: 14397

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 61439-1; UNE-EN 61439-4 (en los requisitos

Packaging

Suministro:	Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas
Tipo embalaje - Unitario:	Caja
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.46 x 0.475 x 0.115
Peso neto unitario (kg):	8,891
Peso bruto unitario (kg):	9,78

Códigos

Código GTIN-13:	8431044363011
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 9.0:	EC000484

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/93064