
**Ref: 14420**

# Serie Cuadros de obra plásticos

## Cuadros provisionales de obra plásticos

Cuadro de obra provisional sobre env. Star IP65 1x18 módulos trif. 32A




## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Construcción |
| **Apto para instalación en exterior:** | Sí |
| **Tipo de instalación:** | Mural |
| **Calidad del material:** | ABS |

## Capacidad modular

| | |
|---|---|
| **Capacidad/Número de módulos:** | 18 |
| **Número de filas:** | 1x18 |

**Componentes:**

| Nº | Descripción | IP | Polos | Intensidad (A) | Tensión (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bases tipo Schuko | 67 | 2P+TT | 16 | 230 |
| 1 | Base de enclavamiento | 67 | 2P+T | 16 | 230 |
| 1 | Base de enclavamiento | 67 | 3P+T | 16 | 400 |
| 1 | Base de enclavamiento | 67 | 3P+N+T | 16 | 400 |
| 1 | Seta de emergencia | 65 | - | - | - |

**Protecciones:**

| Nº | Descripción | Curva | P.Corte (kA) | Sensab. (mA) | Polos | Intensidad (A) | Tensión (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Int. Magnetotérmicos | C | 10 | - | 2P | 16 | 230 |
| 1 | Int. Magnetotérmico | C | 10 | - | 4P | 16 | 400 |
| 1 | Int. Diferencial | AC | - | 30 | 4P | 40 | 400 |
| 1 | Int. General (IGA) | C | 10 | - | 4P | 32 | 400 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP65 |
| **Resistencia al impacto:** | IK08 |
| **Resistencia al hilo incandescente en tomas de corriente (ºC):** | 960 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +40 |

## Ref: 14420

| | |
|---|---|
| **Clase de aislamiento eléctrico:** | Clase II |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 436 x 453 x 210 |

## Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Seta de emergencia:** | Sí Asociada a bobina de mínima tensión |
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Transparente |
| **Puerta reversible:** | No |
| **Protección UV:** | Sí |
| **Tipo de cierre:** | Cierre a presión |
| **Nº de cierres:** | 1 |
| **Cierre - Tipo llave:** | Sin llave |
| **Precintable:** | Sí |
| **Enlazable:** | Sí |
| **Incorpora Raíl DIN:** | Sí |

## Materiales

| | |
|---|---|
| **Materiales libres de halógenos:** | Sí |
| **Material de cuerpo/base:** | ABS |
| **Material marco:** | ABS |
| **Material de puerta/tapa/ventana:** | Policarbonato (PC) |
| **Material cierre:** | Resina acetálica |
| **Color:** | Gris RAL 7035 |
| **Color puerta:** | Fumé |

## Propiedades eléctricas

| | |
|---|---|
| **Tensión (V):** | 230/400 |
| **Intensidad nominal (A):** | 32 |
| **Sistema de tensión eléctrica (AC):** | Trifásico |

# Ref: 14420

## Certificados y normativa

| | |
|---|---|
| **Directiva:** | 2014/35/EU |
| **Normas:** | UNE-EN 61439-1; UNE-EN 61439-4 (en los requisitos |

## Packaging

| | |
|---|---|
| **Suministro:** | Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas |
| **Tipo embalaje - Unitario:** | Caja |
| **U.M. Embalaje - Unitario:** | Pieza |
| **Cantidad mínima de venta:** | 1 |
| **Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):** | 0.46 x 0.475 x 0.115 |
| **Peso neto unitario (kg):** | 8,179 |
| **Peso bruto unitario (kg):** | 8,997 |

## Códigos

| | |
|---|---|
| **Código GTIN-13:** | 8431044366470 |
| **Código arancelario:** | 85371098 |
| **Código ETIM 9.0:** | EC000484 |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/93064 |