Ref: 30RF4040

Serie Tapas de registros

Tapas de registros para canaladuras RF30

Tapa registro cortafuegos RF30 400x400x40



Características principales

Aplicación:	Registros cortafuegos
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Empotrado

Datos técnicos

Grado de protección:	IP43
Resistencia al fuego:	Sí
Grado de resistencia al fuego:	$EI_2$30
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	440 x 440 x 40
Medidas interiores del cerco - AltoxAnchoxProf. (mm):	400 x 400 x 40

Características complementarias

Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca
Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Tipo de cierre:	Con tornillos
Placa:	No

Materiales

Calidad del material:	Acero laminado en frío

Ref: 30RF4040

Material placa:	Yeso
Materiales libres de halógenos:	No
Color:	Blanco RAL 9003
Espesor placa (mm):	15

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V):	1000 V / AC

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 13501-2; UNE-EN 1634-1

Packaging

Suministro:	Fácil instalación mediante cuatro garras de anclaje en acero
Tipo embalaje - Unitario:	Retráctil
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.44 x 0.44 x 0.04
Peso neto unitario (kg):	6,1
Peso bruto unitario (kg):	6,71

Códigos

Código GTIN-13:	8431044164878
Código arancelario:	85381000
Código ETIM 9.0:	EC000747

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/