Ref: 40936

Serie Light Complet

Cajas de derivación con tomas de corriente IP44-IP54

Caja de derivación IP54 (EL171). Con tomas de corriente



Características principales

Aplicación:	Industriales (Cofrets estancos y de distribución),Construcción
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Calidad del material:	Poliestireno (PS)

Capacidad modular

Montaje sobre caja: EL171

Componentes:

Nº	Descripción	IP	Polos	Intensidad (A)	Tensión (V)
1	Base empotrar inclinada	44	3P+T	16	400
2	Bases tipo Schuko	54	2P+TT	16	230

Datos técnicos

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK07
Resistencia al hilo incandescente (ºC):	650
Presión de bola (ºC):	70
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40
Clase de aislamiento eléctrico:	Clase II

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	155 x 179 x 157

Características complementarias

Seta de emergencia:	No
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca

Ref: 40936

Sujeción de puerta/tapa/ventana:	Atornillado
Puerta reversible:	No
Protección UV:	No
Tipo de cierre:	Con tornillos
Precintable:	Sí
Enlazable:	No
Incorpora Raíl DIN:	No

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Color:	Gris RAL 7035

Propiedades eléctricas

Tensión (V):	230/400
Tensión máxima de empleo (V):	1000 AC / 1500 DC

Ref: 40936

Certificados y normativa

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60670-22

Packaging

Suministro:	Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar
Tipo embalaje - Unitario:	Retráctil
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza
Cantidad mínima de venta:	1
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.386 x 0.388 x 0.586
Peso neto unitario (kg):	0,711
Peso bruto unitario (kg):	0,782

Códigos

Código GTIN-13:	8431044409368
Código arancelario:	85371098
Código ETIM 9.0:	EC000379

Sostenibilidad

Fin de vida del producto:	No necesita operaciones de reciclaje específicas
Embalaje:	100% cartón reciclable

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/