**Ref: 43377**

# Serie Light Complet

## Cajas de derivación con tomas de corriente IP44-IP54

Caja de derivación IP54 (EL231). Con tomas de corriente



## Características principales

| | |
|---|---|
| **Aplicación:** | Industriales (Cofrets estancos y de distribución),Construcción |
| **Apto para instalación en exterior:** | No |
| **Tipo de instalación:** | Superficie |
| **Calidad del material:** | Poliestireno (PS) |

## Capacidad modular

**Montaje sobre caja:** EL231

**Componentes:**

| Nº | Descripción | IP | Polos | Intensidad (A) | Tensión (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base empotrar inclinada | 44 | 3P+N+T | 16 | 400 |
| 2 | Bases tipo Schuko | 54 | 2P+TT | 16 | 230 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Grado de protección:** | IP44 |
| **Resistencia al impacto:** | IK07 |
| **Resistencia al hilo incandescente (ºC):** | 650 |
| **Presión de bola (ºC):** | 70 |
| **Rango de temperatura ambiente (ºC):** | -25 / +40 |
| **Clase de aislamiento eléctrico:** | Clase II |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):** | 185 x 246 x 156 |

## Características complementarias

| | |
|---|---|
| **Seta de emergencia:** | No |
| **Tipo de puerta/ventana/tapa:** | Opaca |

## Ref: 43377

| | |
|---|---|
| **Sujeción de puerta/tapa/ventana:** | Atornillado |
| **Puerta reversible:** | No |
| **Protección UV:** | No |
| **Tipo de cierre:** | Con tornillos |
| **Precintable:** | Sí |
| **Enlazable:** | No |
| **Incorpora Raíl DIN:** | No |

## Materiales

| | |
|---|---|
| **Materiales libres de halógenos:** | Sí |
| **Color:** | Gris RAL 7035 |

## Propiedades eléctricas

| | |
|---|---|
| **Tensión (V):** | 230/400 |
| **Tensión máxima de empleo (V):** | 1000 AC / 1500 DC |

# Ref: 43377

## Certificados y normativa

| | |
|---|---|
| **Directiva:** | 2014/35/EU |
| **Normas:** | UNE-EN 60670-22 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| **Suministro:** | Se suministran completamente montadas según las especificaciones de cada referencia, protegidas con un plástico retráctil e introducidas en un embalaje múltiple de cartón según el número de unidades solicitadas<br>Con certificado de conformidad, descripción, número de tomas de corriente y protecciones y su esquema unifilar |
| **Tipo embalaje - Unitario:** | Retráctil |
| **U.M. Embalaje - Unitario:** | Pieza |
| **Cantidad mínima de venta:** | 1 |
| **Peso neto unitario (kg):** | 0,998 |
| **Peso bruto unitario (kg):** | 1,098 |

## Códigos

| | |
|---|---|
| **Código GTIN-13:** | 8431044433776 |
| **Código arancelario:** | 85371098 |
| **Código ETIM 9.0:** | EC000379 |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| **Fin de vida del producto:** | No necesita operaciones de reciclaje específicas |
| **Embalaje:** | 100% cartón reciclable |

## Descargas (links)

| | |
|---|---|
| **Instrucciones montaje:** | https://assemblysteps.org/qr/ |