Ref: 48289

Serie Funda espiral

Funda espiral

Funda espiral 18 mm



Características principales

Apto para instalación en exterior:	No

Características complementarias

Placa perforada:	No
Placa ajustable:	No
Puerta reversible:	No
Placa:	No

Datos técnicos

Rango de temperatura ambiente (ºC):	-50 / +85

Materiales

Materiales libres de halógenos:	Sí
Espesor (mm):	2
Color:	Negro
Templado:	No

Más información

Características:	Tubo Spirflex en espiral retardante de llama que proporciona protección mecánica a los cables eléctricos. Rango de temperatura: -50 ºC + 85 ºC. Diámetro interno ±1 mm / Espesor: ±0,2 mm.

Packaging

Tipo embalaje - Unitario:	Sin embalaje
U.M. Embalaje - Unitario:	Pieza

Ref: 48289

Cantidad mínima de venta:	25
Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m):	0.006 x 0.3 x 0.3
Peso neto unitario (kg):	0,06
Peso bruto unitario (kg):	0,066

Códigos

Código GTIN-13:	8431044482897
Código arancelario:	3926909790
Código ETIM 9.0:	EC002604

Descargas (links)

Instrucciones montaje:	https://assemblysteps.org/qr/