Ref: 55AUX240PO/300

Serie Atlantic Plus + Módulo auxiliar

Armarios compactos + módulo auxiliar IP55 // (192-288 módulos)

Armario distribución + módulo auxiliar IP55. PO 192-240 mod. prof. 300



Características principales

Aplicación:	Terciario (grandes instalaciones)
Apto para instalación en exterior:	No
Tipo de instalación:	Superficie
Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1810 x 1130 x 300
Capacidad/Número de módulos:	192-240
Calidad del material:	Acero laminado en frío

Datos técnicos

Grado de protección:	IP55
Resistencia al impacto:	IK10
Rango de temperatura ambiente (ºC):	-25 / +40

Dimensiones

Dimensiones pieza - AltoxAnchoxProf. (mm):	1810 x 1130 x 300
Espacio útil interior - AltoxAnchoxProf. (mm):	1600 x 0 x 0

Ref: 55AUX240PO/300

Características complementarias

Capacidad/Número de módulos:	192-240
Tipo de puerta/ventana/tapa:	Opaca doble
Puerta reversible:	Sí
Nº de puertas:	2
Tipo de cuerpo:	Compacto
Placa:	No
Placa ajustable:	No
Placa perforada:	No

Materiales

Material junta:	Poliuretano
Color:	Blanco RAL 9003
Acabado:	Pintado poliéster gofrado
Espesor cuerpo (mm):	1,2
Espesor puerta (mm):	1,2
Espesor panel superior/inferior (mm):	1,2
Espesor laterales (mm):	1,2

Ref: 55AUX240PO/300

Cargas máximas

Carga máxima total (kg): 70

Propiedades eléctricas

Tensión máxima de empleo (V): 1000 AC / 1500 DC

Intensidad nominal (A): Hasta 630 (según tipo de accesorio)

Disipación de potencia:

Disipación de potencia P(W) en función del incremento de temperatura ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
474,7	593,4	712,0	830,7	949,4

Datos calculados conforme a la norma IEC TR 60890 mediante método de verificación del aumento de temperatura en conjuntos de aparatos de conexión y control de baja tensión.

Packaging

Suministro: Se suministran montados en embalaje único que contiene:
Armario
Puerta
Bastidor
Zócalo
Bolsa de accesorios: Pack elevación y fijación, tapas, pasacables, tornillería y llave

Tipo embalaje - Unitario: Palet

U.M. Embalaje - Unitario: Pieza

Cantidad mínima de venta: 1

Dimensiones embalaje unitario - Al.xAn.xPrf. (m): 1.928 x 1.2 x 0.8

Peso neto unitario (kg): 110,436

Peso bruto unitario (kg): 121,479

Códigos

Código GTIN-13: 8431044530109

Código arancelario: 85381000

Código ETIM 9.0: EC000058

Descargas (links)

Plano producto DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/55AUX240PO300.dxf

Plano producto PDF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/55AUX240PO300.pdf

Ref: 55AUX240PO/300

Instrucciones montaje: https://assemblysteps.org/qr/91209